



ODELEC-NOLLET

INTER. C.AUTO. 1P 10AX IVOIRE

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Appareillage > Appareillage résidentiel > INTER. C.AUTO. 1P 10AX IVOIRE

<https://odelec-nollet.fr/gewiss-interrupteur-1p-250vca-connexion-automatique-10ax-ivoire-dhalia-101062168.html>

Description courte

Marque : GEWISS

Fabricant : GEWISS

Référence :GEW35001Y

INTERRUPTEUR 1P 250Vca - CONNEXION AUTOMATIQUE - 10AX - IVOIRE - DHALIA



Description

INTERRUPTEUR 1P 250Vca - CONNEXION AUTOMATIQUE - 10AX - IVOIRE - DHALIA

Description

Avec son apparence élégante et ses formes classiques, le nouveau système de câblage Dahlia complète la décoration de la maison avec des formes minimales et essentielles. Couleurs et finitions : ivoire brillant, brillant et polyvalent. Idéal pour les solutions de montage encastré (pour boîtes carrées et rondes) et pour les solutions de montage en surface.

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	GEWISS	
Ean13	8011564862708	
Référence fabricant	GW35001Y	
	Catégorie	Interrupteur
	Bouton	Neutre
	Matiere	Technopolymère
	Finition	Brillante
	Tension	250 V ca
	Type de bornes	À ressort
	Fixation	Avec griffes/à vis
	Puissance nominale de lampes LED 230 V	100 W
	Test du fil incandescent	850 °C
	Thermopression avec bille	125 °C
	Tenue à la tension d'essai	2000 V à 50 Hz pendant 1 minute
	Résistance d'isolement	> 5 MOhm
	Endurance (Nbre de manoeuvres)	40 000 à In 250 V ca cosφ=0,6
	Résistance des bornes à la traction des câbles	30 N
	Capacité de serrage des bornes	0,5-2x2,5mm² fils rigides
	Norme	EN 60669-1; 2014/35/EU
	Ware number	85365080
	tension nominale (V)	250
	mode de pose	encastré
	composition	mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
	type de commande	bascule/bouton
	Couleur	blanc crème/blanc électrique
Caractéristiques produit	type de raccordement	borne à fichier
	traitement de la surface	non traité
	profondeur d'encastrement (mm)	27
	calibre/courant nominal assigné (In) (A)	10
	qualité du matériau	thermoplastique
	type de fixation	fixation à griffes/vis
	type de commutation	interrupteur simple
	nombre de bascules d'actionnement	1
	courant de commutation pour lampes fluorescentes (AX)	10
	bouton-poussoir	OUI
	finition de la surface	brillant
	adapté à la classe de protection (IP)	IP41
	largeur d'appareil (mm)	73
	hauteur d'appareil (mm)	73
	profondeur d'appareil (mm)	37
	nombre de modules (construction modulaire)	1
	profondeur min. de la boîte d'encastrement (mm)	35
	QC Unité	1
	QCT	PF
	QC Boite	10
	QC Carton	100
	Document(s)	
	Cmc	
	Cmc	
Ean13	8011564862708	
Fournisseur	GEWISS	
Référence Odelec-Nollet	067020382	

Images du produit

