



ODELEC-NOLLET

PRISE STD FRANCAIS C.AUTO.2P+T

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Appareillage > Appareillage résidentiel > PRISE STD FRANCAIS C.AUTO.2P+T

<https://odelec-nollet.fr/gewiss-prise-std-francais-c-auto-2p-t-16a-ivoi-101062205.html>

Description courte

Marque : GEWISS

Fabricant : GEWISS

Référence :GEW35211Y

PRISE STANDARD FRANÇAIS 250Vca - 2P+T 16A - CONNEXION AUTOMATIQUE - IVOIRE - DHALIA



Description

PRISE STANDARD FRANÇAIS 250Vca - 2P+T 16A - CONNEXION AUTOMATIQUE - IVOIRE - DHALIA

Description

Avec son apparence élégante et ses formes classiques, le nouveau système de câblage Dahlia complète la décoration de la maison avec des formes minimales et essentielles. Couleurs et finitions : ivoire brillant, brillant et polyvalent. Idéal pour les solutions de montage encastré (pour boîtes carrées et rondes) et pour les solutions de montage en surface.

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	GEWISS	
Ean13	8011564862845	
Référence fabricant	GW35211Y	
Caractéristiques produit	Catégorie	Prise
	Standard	Standard Français
	Matiere	Technopolymère
	Finition	Brillante
	Tension	250 V ca
	Pour broches	Ø 4 / 4,8 mm
	Caractéristiques	Avec éclips protection
	Type de bornes	À ressort
	Fixation	Avec griffes/à vis
	Test du fil incandescent	850 °C
	Thermopression avec bille	125 °C
	Tenue à la tension d'essai	2000 V à 50 Hz pendant 1 minute
	Résistance d'isolement	> 5 MOhm
	Prise d'opération prolongée (nbre de changements de position)	10 000 à ln 250 V ca cosØ=0,8
	Résistance des bornes à la traction des câbles	30 N
	Capacité de serrage des bornes	0,5-2x2,5mm² fils rigides
	Norme	IEC 60884-1
	Ware number	85366990
	courant nominal (A)	16
	tension nominale (V)	250
	mode de pose	support de module
	Couleur	blanc crème/blanc électrique
	modèle	franco-belge
	nombre d'unités	1
	type de raccordement	borne à fiche
	traitement de la surface	non traité
	nombre de phases	1
	avec eclips / protection enfant	OUI
	fréquence (Hz)	50
	contact de protection (terre)	OUI
	qualité du matériau	thermoplastique
	alimentation spéciale	sans alimentation spéciale
	encastrement isolé	OUI
	type de fixation	fixation à griffes/vis
	impression/marquage	sans impression
	finition de la surface	brillant
	adapté à la classe de protection (IP)	IP41
	largeur d'appareil (mm)	73
	hauteur d'appareil (mm)	73
	profondeur d'appareil (mm)	39
	nombre de modules (construction modulaire)	1
	nombre de pôles coupés (ronds)	2
	broche de mise la terre de sécurité	OUI
profondeur min. de la boîte d'encastrement (mm)	35	
QC Unité	1	
QCT	PF	
QC Boite	10	
QC Carton	100	
	Document(s)	
	• Fiche	
Ean13	8011564862845	
Fournisseur	GEWISS	
Référence Odelec-Nollet	067020410	

Images du produit

