



ODELEC-NOLLET

BTE IP56 H.R.COUV.GRIS 300X220

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Accessoire de bâtiment > Boîte d'encastrement - De dérivation > BTE IP56 H.R.COUV.GRIS 300X220

<https://odelec-nollet.fr/gewiss-boite-ip56-h-r-couv-gris-300x220x120-101062721.html>

Description courte

Marque : GEWISS

Fabricant : GEWISS

Référence :GEW44409

BOÎTE À PAROIS LISSES POUR DÉRIVATION ET POUR APPAREILLAGES ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES - COUVERCLE BAS - IP56 - DIMENSIONS INTERNES 300X220X120 - PAROIS LISSES



Description

BOÎTE À PAROIS LISSES POUR DÉRIVATION ET POUR APPAREILLAGES ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES - COUVERCLE BAS - IP56 - DIMENSIONS INTERNES 300X220X120 - PAROIS LISSES

Description

La série 44 CE se compose de boîtes de raccordement étanches et d'une paroi en technopolymère. Tous les produits ont un degré de protection allant jusqu'à IP56, ce qui les rend adaptés aux utilisations ordinaires, spéciales et industrielles. En technopolymère GWT 650°C (matériau sans halogène) et GWT 960°C, les boîtiers 44 CE sont disponibles en 11 tailles différentes, avec des presse-étoupes à parois lisses ou à entrée rapide, des couvercles haut ou bas, des vis pleines ou transparentes et des vis traditionnelles ou 1/4 de tour. Enfin, les versions à haute capacité permettent de réaliser des installations électriques haut de gamme avec des entrées de conduits jusqu'à Ø50 mm.

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000
Marque	GEWISS
Ean13	8011564013988
Référence fabricant	GW44409

Caractéristiques produit

Classe isolement	II (selon norme IEC 61140)
Indice de protection	IP56
Matiere	Technopolymère GWPLAST 120
Résistance aux chocs	IK08
Dim. Int LxHxP (mm)	300x220x120
Ø max des trous	48 mm
Vis couvercle (nbre/type)	4 isol. à charnière plombable
Application	Utilisations industrielles
Test du fil incandescent	650 °C
Couvercle	Bas à visser
Température d'utilisation	25 +60 °C
Caractéristique matière	Sans halogène selon norme EN 60754-2
Electrocod	02211
Thermopression avec bille	110 °C
Couple de serrage vis	1.8 newton/mètre
Murale	Lisse
Accessoires pour rétablir l'isolation	GW44621, GW44622
Ware number	85381000
mode de pose	montage mural/au plafond
Couleur	gris
largeur (mm)	236
sans halogène	OUI
profondeur (mm)	128
Forme	rectangulaire
traitement de la surface	non traité
longueur (mm)	316
température d'utilisation (°C)	60
fixation du couvercle	à charnière
indice de protection (IP)	IP56

finition du couvercle

couvercle borgne

QC Unité

1

QCT

PF

QC Carton

6

Document(s)

• [Fiche](#)

Ean13	8011564013988
Fournisseur	GEWISS
Référence Odelec-Nollet	067001786
Couleur	Gris

Images du produit

