



ODELEC-NOLLET

QUADRASYL SL 75 CARRE, ANTHRAC

Électricité > Éclairage > Éclairage extérieur > Borne - Potelet > QUADRASYL SL 75 CARRE, ANTHRAC

<https://odelec-nollet.fr/slv-quadrasyll-75-borne-exterieure-anthracite-gx53-tcr-tse-11w-max-ip44-100449282.html>

Description courte

Marque : SLV FRANCE

Fabricant : SLV FRANCE

Référence : DCL232295

QUADRASYL 75, borne extérieure, anthracite, GX53/TCR-TSE, 11W max, IP44



Description

QUADRASYL 75, borne extérieure, anthracite, GX53/TCR-TSE, 11W max, IP44

Description

Lampadaire carré QUADRASYL 75 en aluminium peint. Produit convenant à une utilisation en extérieur, grâce à son indice de protection IP44. Le raccordement électrique de ce modèle, disponible en deux coloris, s'effectue directement sur la tension secteur 230 V. Une boîte de connexion est disponible en option, pour un raccordement électrique sûr dans la tige du luminaire. Pour faciliter le montage, le lampadaire est livré avec un kit d'ancrage pour béton. La série QUADRASYL comporte également des appliques murales, pour une utilisation universelle.

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000
Marque	SLV FRANCE
Ean13	4024163111744
Référence fabricant	232295

Nom du produit	QUADRASYL 75
Page du BIG WHITE	605
Couleur	anthracite
Matiere	aluminium
Puissance en watts	11 W
Source	TCR-TSE
Nombre de douilles	1
Code IP	IP 44 IP = Ingress Protection. Indique le degré de protection d'un boîtier contre les influences extérieures, selon la norme DIN EN 60529. Le premier chiffre décrit le niveau de protection contre les corps étrangers, le second le type de protection contre l'eau. Plus chacune des valeurs est élevée, plus le niveau de la protection concernée l'est aussi.
Montage	En saillie
Détails de montage	Sol
Forme	carré
Largeur	19 cm
Hauteur	75 cm
Sortie lumineuse	direct
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Poids net	3.18 kg
classe de protection	I
largeur (mm)	750
douille	GX53
avec plaque de base	OUI
couleur du boîtier/corps	anthracite
type de tension	AC
puissance de lampe acceptée (W)	11
appareillage	non requis
longueur (mm)	190

Caractéristiques produit

hauteur/profondeur (mm)	190
matériau du boîtier/corps	aluminium
source lumineuse	LED interchangeable
type de luminaire	borne lumineuse
tension nominale (Un) (V)	230
indice de protection (IP)	IP44
nombre de lampes/modules	1
puissance du système (W)	11
type de câblage	terminaison
QC Carton	1
QCT	CT

Document(s)

- [Notice](#)
- [Fiche](#)
- [Manuel](#)
- [Fiche](#)
- [Fiche](#)
- [Fiche](#)
- [Fiche](#)

Ean13

4024163111744

Fournisseur

SLV FRANCE

Référence Odelec-Nollet

122003721

Images du produit

