



ODELEC-NOLLET

RUSTY SLOT 80 LED

Électricité > Éclairage > Éclairage extérieur > Borne - Potelet > RUSTY SLOT 80 LED

<https://odelec-nollet.fr/slv-rusty-slot-80-borne-exterieure-fonte-rouillee-led-8-6w-3000k-ip55-100447064.html>

Description courte

Marque : SLV FRANCE

Fabricant : SLV FRANCE

Référence : DCL233457

RUSTY® SLOT 80, borne extérieure, fonte rouillée, LED, 8,6W, 3000K, IP55

RESEAU SOCODA



Description

RUSTY® SLOT 80, borne extérieure, fonte rouillée, LED, 8,6W, 3000K, IP55

Description

Les lampadaires à éclairage direct de la série RUSTY séduisent par leur aspect rouillé original. Il est obtenu par un traitement chimique spécial de l'acier FeCSi utilisé. Cela fait de chaque luminaire un objet unique et vraiment original dans votre installation. Conçu pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP55. Accessoires disponibles en option : piquet et boîte de connexion pour un raccordement électrique sécurisé dans le pied rond. Le luminaire à puissante LED COB se raccorde à la tension secteur 230V. Nous préconisons de rincer abondamment les luminaires après l'installation pour enlever le surplus de poudre de rouille. La rouille est un processus naturel, la texture et l'aspect évolue dans le temps selon l'exposition et les intempéries, c'est pourquoi chaque Rusty est unique.

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000
Marque	SLV FRANCE
Ean13	4024163157520
Référence fabricant	233457

Nom du produit	RUSTY ® SLOT 80
Page du BIG WHITE	601
Couleur	rouille
Matiere	Acier-FeCSI
Puissance en watts	9 W
Lumineux/watt	3.33 lm/W
Lumen	30 lm
CRI	80 CRI = Colour Rendering Index (indice de rendu des couleurs Ra). Décrit la qualité d'une lumière artificielle par rapport à la lumière du jour (Ra = 100). Plus la valeur est élevée, plus les couleurs diffusées ont un rendu naturel.
Code IP	IP 55 IP = Ingress Protection. Indique le degré de protection d'un boîtier contre les influences extérieures, selon la norme DIN EN 60529. Le premier chiffre décrit le niveau de protection contre les corps étrangers, le second le type de protection contre l'eau. Plus chacune des valeurs est élevée, plus le niveau de la protection concernée l'est aussi.
Montage	En saillie
Détails de montage	Sol
Forme	carré
Largeur	12 cm
Hauteur	80 cm
Sortie lumineuse	directement
Distribution de l'intensité lumineuse	symétrique Décrit la dispersion de la lumière de la source lumineuse dans l'espace.
Homogénéité chromatique	6 SDCM Décrit la variation de point de couleur ou d'homogénéité chromatique qui peut apparaître au sein de plusieurs lots d'un même produit. (unité : SDCM)
Durée de vie	35000 h
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Température ambiante	20 - 45 °C Décrit la valeur minimale de température sous laquelle ne pas descendre pour éviter toute conséquence négative sur l'espérance de vie et pour atteindre des conditions optimales de fonctionnalité et de durée de vie.
Poids net	16.83 kg
Consommation pondérée	9 kWh/1.000h
Données LXXBXX	L70B50 Décrit la durée de vie d'une LED. L = maintien du flux lumineux en % B = proportion de modules touchés en % L70B10 signifie donc qu'un maximum de 10% des modules tomberont en dessous de 70% du flux lumineux d'origine.
classe de protection	I
largeur (mm)	800
type de tension	AC
puissance de lampe acceptée (W)	9
appareillage	non requis
indice de rendu des couleurs CRI	80-89
longueur (mm)	120
hauteur/profondeur (mm)	120
source lumineuse	LED non interchangeable

Caractéristiques produit

type de luminaire	borne lumineuse
matériau de la verrine	plastique mat/satiné
tension nominale (Un) (V)	240
indice de protection (IP)	IP55
source lumineuse fournie	OUI
nombre de lampes/modules	1
température de couleur (K)	3000
puissance du système (W)	9
flux lumineux utile (lm)	30
couleur de la lumière	blanc
type de câblage	terminaison
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C (h)	35000
QC Carton	1
QCT	CT

Document(s)

- [Notice](#)
- [Fiche](#)
- [Manuel](#)
- [Fiche](#)
- [Fiche](#)
- [Fiche](#)
- [Fiche](#)
- [Fiche](#)

Ean13	4024163157520
Fournisseur	SLV FRANCE
Référence Odelec-Nollet	122006006

Images du produit



RESEAU SOCODA

