



ODELEC-NOLLET

SLV VALETO, ALIMENTATION LED,

Électricité > Éclairage > Appareillage d'éclairage > Pilotage - Variation - Connectique > SLV VALETO, ALIMENTATION LED,

<https://odelec-nollet.fr/slv-slv-valetto-alimentation-led-15w-350-500-700ma-variable-101089643.html>

Description courte

Marque : SLV FRANCE

Fabricant : SLV FRANCE

Référence :DCL1002082

SLV VALETO®, système de gestion d'éclairage, intérieur, alimentation LED, 15W, 350-500-700mA



Description

SLV VALETO®, système de gestion d'éclairage, intérieur, alimentation LED, 15W, 350-500-700mA

Description

Alimentation LED à commande Zigbee d'une puissance de 15W.

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	SLV FRANCE	
Ean13	4024163214964	
Référence fabricant	1002082	
	Nom du produit	SLV VALETO®
	Page du BIG WHITE	835
	Couleur	blanc
	Matiere	Polycarbonate (PC)
	Variable	Oui Ce produit est dimmable !
	Technologie de variation de l'éclairage	Variable
	Code IP	IP 20 IP = Ingress Protection. Indique le degré de protection d'un boîtier contre les influences extérieures, selon la norme DIN EN 60529. Le premier chiffre décrit le niveau de protection contre les corps étrangers, le second le type de protection contre l'eau. Plus chacune des valeurs est élevée, plus le niveau de la protection concernée l'est aussi.
	Longueur	19 cm
	Largeur	6.1 cm
	Hauteur	3 cm
	Tension de sortie	15-42V DC
	Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
	Courant secondaire / tension secondaire	350mA/500mA/700mA
	Courant de sortie	350/500/700 A
	Nombre de sorties secondaires	1
Caractéristiques produit	Température ambiante	20 - 40 °C Décrit la valeur minimale de température sous laquelle ne pas descendre pour éviter toute conséquence négative sur l'espérance de vie et pour atteindre des conditions optimales de fonctionnalité et de durée de vie.
	Poids net	0.17 kg
	Convertisseur indépendant	Oui
	classe de protection	II
	largeur (mm)	61
	hauteur (mm)	30
	boîtier	boîtier en plastique
	longueur (mm)	190
	puissance de sortie (W)	15
	indice de protection (IP)	IP20
	courant de sortie (mA)	350
	adapté à un courant constant	OUI
	QC Carton	1
	QCT	CT
	Document(s)	
		<ul style="list-style-type: none">• Fiche• Notice• Manuel• Fiche• Fiche
Ean13	4024163214964	
Fournisseur	SLV FRANCE	
Référence Odelec-Nollet	122001161	



