



ODELEC-NOLLET

RAM 746 RA AVEC CADRE

Sanitaire - Chauffage > Génie climatique > Régulation - Gestion chauffage et ECS > Thermostat - Programmateur > RAM 746 RA AVEC CADRE

<https://odelec-nollet.fr/theben-thermostat-d-ambiance-encastre-4-5-fils-avec-cadre-100697090.html>

Description courte

Marque :

Fabricant : THEBEN

Référence : THE7460131

Thermostat d'ambiance fixation encastrée 4/5 fils



Description

Thermostat d'ambiance fixation encastrée 4/5 fils

Description

- Régulateur de température ambiante avec réduction thermique
- Réduction externe de température (env. 4 K) par commande via une horloge programmable possible
- Avec cadre, pièce centrale et bouton de réglage
- Commutateur pour chauffage MARCHE/ARRÊT + voyant de contrôle
- Réglage avec limitation mécanique ou blocage
- Grâce au cadre adaptateur du fabricant de commutateurs, la pièce centrale s'intègre dans la majorité des cadres.
- Régulateur idéal pour les bâtiments neufs et la rénovation de bâtiments existants

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000
Ean13	4003468746035
Référence fabricant	7460131

Caractéristiques produit

mode de pose	encastré
Couleur	blanc crème
largeur (mm)	70
modèle	marche-arrêt
hauteur (mm)	70
profondeur (mm)	45
numéro RAL	9010
raccordement	tri-quadrifilaire
type d'alimentation électrique	230 V CA
commande	tournez
indice de protection (IP)	IP30
type de capteur	bimétal
classe de la température de contrôle	I
consommation d'énergie en courant de veille (solstandby) (W)	1
Degré de protection (NEMA)	2
plage de mesure valeur inférieure (°C)	5
plage de mesure valeur supérieure (°C)	30
tension max. contacts (V)	240
caractéristique de réglage	PI
nombre de sorties chauffage	1
chauffer	OUI
charge de contact max. (A)	10
valeur différentielle (K)	1
type de contact	contact à ouverture
Tension d'alimentation	230 – 240 V CA
Fréquence	50 – 60 Hz
Puissance de commutation	10 A (pour 230 V CA, $\cos \varphi = 1$), 4 A (pour 230 V CA, $\cos \varphi = 0,6$)
Plage de réglage de la température	5°C ... 30°C

Mode de fonctionnement	Mécanique
Précision de réglage	env. 0,5 K, réduction thermique
Type de montage	Encastré
Indice de protection	IP 30
Classe de protection	II selon EN 60 730-1

Document(s)

- [Fiche](#)
- [Notice](#)
- [Infos produit](#)
- [Notice d'utilisation](#)
- [Fiche technique](#)

Ean13	4003468746035
Fournisseur	THEBEN
Référence Odelec-Nollet	193000462

Images du produit



