



ODELEC-NOLLET

PONCEUSE A BRAS FILAIRE

Outils pro & fournitures indus > Outillage électroportatif > Outil filaire > Ponçage - Polissage > Ponceuse - Girafe - Surfaceuse > PONCEUSE A BRAS FILAIRE

<https://odelec-nollet.fr/metabo-ponceuse-a-bras-filaire-lsv-5-225-100706474.html>

Description courte

Marque :

Fabricant : METABO

Référence : MET600103000

Ponceuse à bras FILAIRE LSV 5-225 Sac



Description

Ponceuse à bras FILAIRE LSV 5-225 Sac

Description

- Pour le ponçage confortable de surfaces enduites sur les murs et les plafonds
- Équilibre optimal durant le travail car le centre de gravité de la machine ne se situe pas dans la tête
- Technologie M-Clean : aspiration efficace à travers le carter sans tuyau pour une flexibilité maximale de la tête de ponçage
- Adaptation idéale de la tête de ponçage flexible à la surface pour un résultat parfait
- Résultats d'aspiration parfaits grâce à la couronne de brosses montée sur ressorts qui s'adapte à la surface
- Système électronique à ondes pleines Vario-Constamatic (VC) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent quasi constantes en charge
- Poids réduit pour un travail économisant les forces en fonctionnement continu
- Poignée tubulaire ergonomique en aluminium et poignée en T pour une préhension confortable quelle que soit la position
- Flexible facilement et rapidement remplaçable directement sur le chantier et sans outil
- Possibilité de déposer la machine sans plier le flexible ou le câble
- Avec vaste gamme d'abrasifs pour toutes les applications

- Possibilité de brancher un aspirateur tous usages

Avantages

- Équilibre optimal durant le travail car le centre de gravité de la machine ne se situe pas dans la tête
- Technologie M-Clean : aspiration efficace à travers le carter sans tuyau pour une flexibilité maximale de la tête de ponçage
- Résultats d'aspiration parfaits grâce à la couronne de brosses montée sur ressorts qui s'adapte à la surface
- Système électronique à ondes pleines Vario-Constamatic (VC) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent quasi constantes en charge
- Poids réduit pour un travail économisant les forces en fonctionnement continu

Inclus

- Plateau abrasif (très souple)
- Feuilles abrasives auto-agrippantes avec perforation multiple (1x P80, P100, P120, P150)
- Flexible (de rechange)
- Manchon de raccord
- Clé mâle à six pans
- Mallette souple

Informations complémentaires

| | | |
|---|--------------------------------------|----------------------|
| Quantité d'unité Prix | 0.000000 | |
| Ean13 | 4007430282668 | |
| Référence fabricant | 600103000 | |
| Caractéristiques produit | Diamètre du disque de ponçage | 225 mm |
| | Vitesse de rotation à vide | 1000 - 1650 /min |
| | Puissance absorbée nominale | 500 W |
| | Puissance | 270 W |
| | Longueur possible de la machine | 1.6 m |
| | Poids sans câble | 3.8 kg |
| | Longueur de câble | 4 m |
| | Poncer des surfaces | 2.5 m/s ² |
| | Incertitude de mesure K | 3 dB(A) |
| | niveau sonore | 76 dB(A) |
| | Niveau de puissance acoustique (LwA) | 87 dB(A) |
| | DEEE | 0,42 EUR |
| | Categorie produit | ponceuse |
| | Conditionnement | sac |
| Connection | filaire | |
| Document(s) | | |
| • Fiche de données (.pdf) | | |
| Ean13 | 4007430282668 | |
| Fournisseur | METABO | |
| Référence Odelec-Nollet | 143000468 | |



