



ODELEC-NOLLET

MEULEUS125 FILAIRE

Outils pro & fournitures indus > Outillage électroportatif > Outil filaire > Découpage -
Meulage > Meuleuse > MEULEUS125 FILAIRE

<https://odelec-nollet.fr/metabo-meuleus125-filaire-weq-1400-125-101262557.html>

Description courte

Marque :

Fabricant : METABO

Référence : MET600347000

Meuleus125 FILAIRE WEQ 1400-125



Description

Meuleus125 FILAIRE WEQ 1400-125

Description

- Robuste, universelle et économique : meuleuse d'angle ergonomique pour toutes les applications
- Moteur puissant avec une bonne résistance à la surcharge
- Système électronique à ondes pleines Tacho-Constamatic (TC) : avancée rapide grâce à une vitesse constante sous charge
- Désormais encore plus rapide : système M-Quick pour un changement de meule sans outil sur simple pression d'un bouton grâce à l'écrou de serrage M-Quick
- Débrayage de sécurité mécanique Metabo S-automatic : minimise le rebond en cas de blocage de la meule au niveau le plus faible sur le marché - pour une protection maximale de l'utilisateur et une reprise rapide du travail
- Protection électronique contre la surcharge pour une longue durée de vie
- Démarrage progressif électronique et protection anti-redémarrage
- Possibilité de modifier de 90° la position de l'interrupteur (pour les gauchers, pour le tronçonnage ou pour l'ébarbage)

Avantages

- Système électronique à ondes pleines Tacho-Constamatic (TC) : avancée rapide grâce à une vitesse constante sous charge

Inclus

- Capot de protection
- Flasque d'appui
- Écrou de serrage M-Quick
- Poignée supplémentaire

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Ean13	4007430338549	
Référence fabricant	600347000	
Caractéristiques produit	Ø de la meule	125 mm
	Puissance absorbée nominale	1400 W
	Puissance	780 W
	Vitesse de rotation à vide	11500 /min
	Vitesse de rotation en charge nominale	10500 /min
	Couple de rotation	3.3 Nm
	Filet de la broche	M 14
	Poids sans câble	2.2 kg
	Longueur de câble	4 m
	Poncer des surfaces	7.5 m/s ²
	Incertitude de mesure K	3 dB(A)
	Poncer avec du papier abrasif	2.5 m/s ²
	niveau sonore	87 dB(A)
	Niveau de puissance acoustique (LwA)	98 dB(A)
	Ope PLOMBERIE ET OUTILLAGE	1
	DEEE	0,42 EUR
	Connection	filaire
	Support	d'angle
	Document(s)	
• Fiche de données (.pdf)		
Ean13	4007430338549	
Fournisseur	METABO	
Référence Odelec-Nollet	143000326	



