



ODELEC-NOLLET

HORLOGE ASTRO HEBDO VARIABLE

COURANT FAIBLE & VDI > SÉCURITÉ & SURVEILLANCE > VIDÉO SURVEILLANCE > HORLOGE
ASTRO HEBDO VARIABLE

<https://odelec-nollet.fr/default-beg93463.html>

Description

- Détecteur de présence avec contrôleur d'application DALI intégré pour une commande d'éclairage économe en énergie
- Produit certifié DALI-2
- Alimentation électrique DALI intégrée
- Interface DALI pour la commande de ballasts numériques et graduables en mode broadcast
- Commutation et variation manuelle possible par l'intermédiaire d'un bouton-poussoir conventionnel
- La communication IR bidirectionnelle permet une intégration rapide dans la fonction de gestion de projet de l'app B.E.G. One
- Les fonctions complètes ne sont activables qu'avec l'adaptateur IR ou l'adaptateur BLE-IR de B.E.G. et un - Smartphone/une tablette (Android, iOS).
- Mode semi-automatique, entièrement automatique, indépendant de la présence ou de la lumière réglable
- Relais de commutation puissant avec plusieurs mode d'opération, par exemple la fonction Coupure pour ballasts DALI ou CVC ou illumination de tableau.
- Dynamique de régulation ajustable (valeurs minimale et maximale)
- Vitesse et retard de régulation ajustables
- Extension de la portée de détection possible par appareils esclaves
- Mesure de lumière mixte au moyen d'un capteur de lumière intérieur et extérieur
- Possibilité d'augmenter la puissance de sortie DALI à l'aide d'accessoires
- Régulation en fonction de la lumière ambiante ou sortie de commutation
- Valeur de mise en marche ajustable
- Fonction de rappel de la dernière valeur de mise en marche
- Valeur de consigne de la luminosité et facteur de réflexion réglables
- Affichage de la valeur actuelle du capteur de lumière dans l'app B.E.G. One
- Autocontrôle et affichage des erreurs de l'appareil dans l'app B.E.G. One
- Les LEDs d'état peuvent être activées / désactivées
- PIN code
- Fonction couloir - désactive la possibilité d'éteindre la lumière via le bouton-poussoir.
- Le nombre d'appareils DALI peut être déterminé rapidement et de manière fiable grâce au planificateur de lignes DALI en ligne de B.E.G.
- Eviter les consommations du système d'éclairage en veille conformément à la norme EnEV DIN V 18599-4
- Le logiciel est rétrocompatible avec la première génération (sauf DSI, double serrure et fonction corridor)
- Réglages d'usine 10 min et 500 Lux
- Bornes à ressort
- Accessoires optionnels disponibles pour montage en apparent
- Domaines d'application :
zones d'entrée, corridors / voies de circulation, petits bureaux, bureaux en espace ouvert, salles de conférence, classrooms/seminar Rooms, salles de sports / entrepôts

Informations complémentaires

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Quantité d'unité Prix | 0.000000 |
| Ean13 | 4007529934638 |
| Fournisseur | BEG France LUXOMAT |
| Référence Odelec-Nollet | 089006973 |

Images du produit



