



ODELEC-NOLLET

MULTIFIX AIR B D67 1P P40

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Accessoire de bâtiment > Boîte d'encastrement - De dérivation > MULTIFIX AIR B D67 1P P40

<https://odelec-nollet.fr/schneider-electric-multifix-air-boite-etanche-1-poste-diametre-67-mm-profondeur-40-mm-100851549.html>

Description courte



Marque :

Fabricant : SCHNEIDER

Référence : SHNIMT35001

Multifix Air - Boîte d'encastrement étanche à l'air - 1 poste - Ø 67mm prof. 40mm - sans couvercle - Tenue au feu 850°C - HxLxP (mm) 71 x 71 x 39 - système anti-rotation

Description

Multifix Air - Boîte d'encastrement étanche à l'air - 1 poste - Ø 67mm prof. 40mm - sans couvercle - Tenue au feu 850°C - HxLxP (mm) 71 x 71 x 39 - système anti-rotation

Description

Multifix air, boîte étanche 1 poste diamètre 67 mm, profondeur 40 mm

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000																																																																																																																								
Ean13	3606485125299																																																																																																																								
Référence fabricant	IMT35001																																																																																																																								
	<table border="0"> <tr> <td>Gamme de produits</td> <td>Multifix</td> </tr> <tr> <td>Nom du produit</td> <td>Multifix Air</td> </tr> <tr> <td>Type de produit ou équipement</td> <td>Boltier d'appareil</td> </tr> <tr> <td>Application</td> <td>Pour installation sans échange d'air</td> </tr> <tr> <td>Quantité du lot</td> <td>Lot de 50</td> </tr> <tr> <td>Fonctions disponibles</td> <td>Système anti-rotation</td> </tr> <tr> <td>Nombre de postes</td> <td>1 poste</td> </tr> <tr> <td>Mode de fixation</td> <td>Avec vis fournie</td> </tr> <tr> <td>Matiere</td> <td>PP/TPE</td> </tr> <tr> <td>Tenue mécanique</td> <td>Étanche à l'air/Tenue au feu</td> </tr> <tr> <td>entrée de câble</td> <td>4 prédécoupes</td> </tr> <tr> <td>Entraxe</td> <td>71 mm</td> </tr> <tr> <td>drill diameter/depth</td> <td>67 mm 40 mm</td> </tr> <tr> <td>distance entre supports</td> <td>60 mm</td> </tr> <tr> <td>Hauteur</td> <td>71 mm</td> </tr> <tr> <td>Largeur</td> <td>71 mm</td> </tr> <tr> <td>Profondeur</td> <td>39 mm</td> </tr> <tr> <td>Température de l'air ambiant en fonctionnement</td> <td>5...60 °C</td> </tr> <tr> <td>Degré de protection (IP)</td> <td>IP40</td> </tr> <tr> <td>Tenue au feu</td> <td>850 °C</td> </tr> <tr> <td>Normes</td> <td>EN 60670-1</td> </tr> <tr> <td>Type d'emballage 1</td> <td>PCE</td> </tr> <tr> <td>Nombre d'unité par paquet</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Poids de l'emballage (Kg)</td> <td>21 g</td> </tr> <tr> <td>Hauteur de l'emballage 1</td> <td>3,9 cm</td> </tr> <tr> <td>Largeur de l'emballage 1</td> <td>7,1 cm</td> </tr> <tr> <td>Longueur de l'emballage 1</td> <td>7,1 cm</td> </tr> <tr> <td>Type d'emballage 2</td> <td>P12</td> </tr> <tr> <td>Nb produits dans l'emballage 2</td> <td>2400</td> </tr> <tr> <td>Poids de l'emballage 2</td> <td>72,632 kg</td> </tr> <tr> <td>Hauteur de l'emballage 2</td> <td>105 cm</td> </tr> <tr> <td>Largeur de l'emballage 2</td> <td>80 cm</td> </tr> <tr> <td>Longueur de l'emballage 2</td> <td>120 cm</td> </tr> <tr> <td>Type d'emballage 3</td> <td>BB1</td> </tr> <tr> <td>Nb produits dans l'emballage 3</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>Poids de l'emballage 3</td> <td>1,284 kg</td> </tr> <tr> <td>Hauteur de l'emballage 3</td> <td>21 cm</td> </tr> <tr> <td>Largeur de l'emballage 3</td> <td>25 cm</td> </tr> <tr> <td>Longueur de l'emballage 3</td> <td>28,8 cm</td> </tr> <tr> <td>Garantie</td> <td>18 mois</td> </tr> <tr> <td>mode de pose</td> <td>encastré</td> </tr> <tr> <td>Couleur</td> <td>vert</td> </tr> <tr> <td>largeur (mm)</td> <td>71,0</td> </tr> <tr> <td>modèle</td> <td>simple</td> </tr> <tr> <td>Forme</td> <td>rond</td> </tr> <tr> <td>type de construction</td> <td>boîte de jonction/raccordement d'appareils</td> </tr> <tr> <td>longueur (mm)</td> <td>71,0</td> </tr> <tr> <td>nombre d'entrées</td> <td>4,0</td> </tr> <tr> <td>avec vis</td> <td>Oui</td> </tr> <tr> <td>coupe-vent</td> <td>Oui</td> </tr> <tr> <td>profondeur (mm)</td> <td>39,0</td> </tr> <tr> <td>indice de protection (IP)</td> <td>IP40</td> </tr> <tr> <td>pour diamètre du tube</td> <td>20 mm</td> </tr> <tr> <td>entrée de l'arrière</td> <td>Oui</td> </tr> <tr> <td>traverse de boltier par une membrane d'étanchéité</td> <td>Oui</td> </tr> <tr> <td>Hauteur (mm)</td> <td>1050</td> </tr> <tr> <td>Largeur (mm)</td> <td>800</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>1200</td> </tr> <tr> <td>Poids (g)</td> <td>72632</td> </tr> <tr> <td>EAN</td> <td>13606485125296</td> </tr> </table>	Gamme de produits	Multifix	Nom du produit	Multifix Air	Type de produit ou équipement	Boltier d'appareil	Application	Pour installation sans échange d'air	Quantité du lot	Lot de 50	Fonctions disponibles	Système anti-rotation	Nombre de postes	1 poste	Mode de fixation	Avec vis fournie	Matiere	PP/TPE	Tenue mécanique	Étanche à l'air/Tenue au feu	entrée de câble	4 prédécoupes	Entraxe	71 mm	drill diameter/depth	67 mm 40 mm	distance entre supports	60 mm	Hauteur	71 mm	Largeur	71 mm	Profondeur	39 mm	Température de l'air ambiant en fonctionnement	5...60 °C	Degré de protection (IP)	IP40	Tenue au feu	850 °C	Normes	EN 60670-1	Type d'emballage 1	PCE	Nombre d'unité par paquet	1	Poids de l'emballage (Kg)	21 g	Hauteur de l'emballage 1	3,9 cm	Largeur de l'emballage 1	7,1 cm	Longueur de l'emballage 1	7,1 cm	Type d'emballage 2	P12	Nb produits dans l'emballage 2	2400	Poids de l'emballage 2	72,632 kg	Hauteur de l'emballage 2	105 cm	Largeur de l'emballage 2	80 cm	Longueur de l'emballage 2	120 cm	Type d'emballage 3	BB1	Nb produits dans l'emballage 3	50	Poids de l'emballage 3	1,284 kg	Hauteur de l'emballage 3	21 cm	Largeur de l'emballage 3	25 cm	Longueur de l'emballage 3	28,8 cm	Garantie	18 mois	mode de pose	encastré	Couleur	vert	largeur (mm)	71,0	modèle	simple	Forme	rond	type de construction	boîte de jonction/raccordement d'appareils	longueur (mm)	71,0	nombre d'entrées	4,0	avec vis	Oui	coupe-vent	Oui	profondeur (mm)	39,0	indice de protection (IP)	IP40	pour diamètre du tube	20 mm	entrée de l'arrière	Oui	traverse de boltier par une membrane d'étanchéité	Oui	Hauteur (mm)	1050	Largeur (mm)	800	Profondeur (mm)	1200	Poids (g)	72632	EAN	13606485125296
Gamme de produits	Multifix																																																																																																																								
Nom du produit	Multifix Air																																																																																																																								
Type de produit ou équipement	Boltier d'appareil																																																																																																																								
Application	Pour installation sans échange d'air																																																																																																																								
Quantité du lot	Lot de 50																																																																																																																								
Fonctions disponibles	Système anti-rotation																																																																																																																								
Nombre de postes	1 poste																																																																																																																								
Mode de fixation	Avec vis fournie																																																																																																																								
Matiere	PP/TPE																																																																																																																								
Tenue mécanique	Étanche à l'air/Tenue au feu																																																																																																																								
entrée de câble	4 prédécoupes																																																																																																																								
Entraxe	71 mm																																																																																																																								
drill diameter/depth	67 mm 40 mm																																																																																																																								
distance entre supports	60 mm																																																																																																																								
Hauteur	71 mm																																																																																																																								
Largeur	71 mm																																																																																																																								
Profondeur	39 mm																																																																																																																								
Température de l'air ambiant en fonctionnement	5...60 °C																																																																																																																								
Degré de protection (IP)	IP40																																																																																																																								
Tenue au feu	850 °C																																																																																																																								
Normes	EN 60670-1																																																																																																																								
Type d'emballage 1	PCE																																																																																																																								
Nombre d'unité par paquet	1																																																																																																																								
Poids de l'emballage (Kg)	21 g																																																																																																																								
Hauteur de l'emballage 1	3,9 cm																																																																																																																								
Largeur de l'emballage 1	7,1 cm																																																																																																																								
Longueur de l'emballage 1	7,1 cm																																																																																																																								
Type d'emballage 2	P12																																																																																																																								
Nb produits dans l'emballage 2	2400																																																																																																																								
Poids de l'emballage 2	72,632 kg																																																																																																																								
Hauteur de l'emballage 2	105 cm																																																																																																																								
Largeur de l'emballage 2	80 cm																																																																																																																								
Longueur de l'emballage 2	120 cm																																																																																																																								
Type d'emballage 3	BB1																																																																																																																								
Nb produits dans l'emballage 3	50																																																																																																																								
Poids de l'emballage 3	1,284 kg																																																																																																																								
Hauteur de l'emballage 3	21 cm																																																																																																																								
Largeur de l'emballage 3	25 cm																																																																																																																								
Longueur de l'emballage 3	28,8 cm																																																																																																																								
Garantie	18 mois																																																																																																																								
mode de pose	encastré																																																																																																																								
Couleur	vert																																																																																																																								
largeur (mm)	71,0																																																																																																																								
modèle	simple																																																																																																																								
Forme	rond																																																																																																																								
type de construction	boîte de jonction/raccordement d'appareils																																																																																																																								
longueur (mm)	71,0																																																																																																																								
nombre d'entrées	4,0																																																																																																																								
avec vis	Oui																																																																																																																								
coupe-vent	Oui																																																																																																																								
profondeur (mm)	39,0																																																																																																																								
indice de protection (IP)	IP40																																																																																																																								
pour diamètre du tube	20 mm																																																																																																																								
entrée de l'arrière	Oui																																																																																																																								
traverse de boltier par une membrane d'étanchéité	Oui																																																																																																																								
Hauteur (mm)	1050																																																																																																																								
Largeur (mm)	800																																																																																																																								
Profondeur (mm)	1200																																																																																																																								
Poids (g)	72632																																																																																																																								
EAN	13606485125296																																																																																																																								
Caractéristiques produit	<p>Document(s)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Notice de montage • Fiche 																																																																																																																								
Ean13	3606485125299																																																																																																																								
Fournisseur	SCHNEIDER																																																																																																																								
Référence Odelec-Nollet	053054748																																																																																																																								



