



ODELEC-NOLLET

BLOC SEC HABIT SATI IP65

Électricité > Éclairage > Éclairage de sécurité > Baes > BLOC SEC HABIT SATI IP65

<https://odelec-nollet.fr/schneider-electric-exiway-esi-bloc-autonome-eclairage-habitation-sati-led-ip65-100839402.html>

Description courte

Marque :

Fabricant : SCHNEIDER

Référence :SHNOVA58016

Pyros - Bloc autonome d'éclairage de secours - BAEH autotestable à LED - Autonomie 5 h - Flux lumineux 8 lm - IK07 - IP65 - H x L x P (mm) 116 x 292 x 37 - Tenue au feu 850°C



Description

Pyros - Bloc autonome d'éclairage de secours - BAEH autotestable à LED - Autonomie 5 h - Flux lumineux 8 lm - IK07 - IP65 - H x L x P (mm) 116 x 292 x 37 - Tenue au feu 850°C

Description

Exiway ESI - Bloc autonome éclairage habitation - SATI - led - IP65

Quantité d'unité Prix	0.000000
Ean13	3606480686702
Référence fabricant	OVA58016

Informations complémentaires

Nom du produit	Pyros ESI
Type de produit ou équipement	Bloc autonome d'éclairage de secours
fonction	Autotestable
Alimentation	Non maintenu
nombre de batteries	1 2,4 V 0,8 Ah Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
source lumineuse	LED tout LED 2 0,5 W:
montage de l'appareil	Saillie plafondEncastré faux plafondEncastré muralSaillie mural
Type de plastron	Face avant transparent sérigraphié
(Ue) tension assignée d'emploi	220/230 V 50/60 Hz
Puissance consommée en VA	3,5 VA
puissance consommée	0,6 W
Autonomie	5 h
Temps de charge	12 H
Flux lumineux	8 lm
Classe d'isolation électrique	Class II
Hauteur	116 mm
Largeur	292 mm
Profondeur	37 mm
poids	0,45 kg
Tenue au feu	850 °C
Certifications du produit	ENECNF EnvironnementLCIE
Normes	IEC 60695-2-10EN/CEI 60598-2-22UL 94 V2
Température de l'air ambiant en fonctionnement	0...40 °C
Tenue aux chocs IK	IK07
Degré de protection (IP)	IP65
Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	507 g
Hauteur de l'emballage 1	5 cm
Largeur de l'emballage 1	13 cm
Longueur de l'emballage 1	30 cm
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	12

Caractéristiques produit

Poids de l'emballage 2	6,571 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Garantie	18 mois
Hauteur (mm)	300
Largeur (mm)	300
Profondeur (mm)	400
Poids (g)	6341
EAN	43606480686700

Document(s)

- [Notice de montage](#)
- [Catalogue](#)
- [Notices pyros esi réf. ova58001 et ova58016 \(version 1\)](#)
- [Pyros esi - end of life - ova58000-ova58001-ova58015-ova58016 \(version 2.0\)](#)
- [Pyros esi - ova58000 - product environmental profile \(version 2.0\)](#)
- [Fiche](#)

Ean13

3606480686702

Fournisseur

SCHNEIDER

Référence Odelec-Nollet

053108908

Images du produit

