



ODELEC-NOLLET

LAMPE LED PRISE UK

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Coffret - Armoire - Enveloppe > Accessoire - Pièce détachée > LAMPE LED PRISE UK

<https://odelec-nollet.fr/schneider-electric-spacial-thalassa-lampe-a-led-avec-priise-uk-et-interrupteur-120-230vac-100799710.html>

Description

Description

Spacial - Thalassa - Lampe à LED avec prise UK et interrupteur - 120/230Vac

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Ean13	3606481203069	
Référence fabricant	NSYLMLDB	
Caractéristiques produit	Gamme de produits	Éclairage et réglette de prises
	Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'éclairage
	Type de produit ou équipement	Lampe
	Application	Polyvalent
	Composition de l'appareil	1 lampe1 éléments de fixation
	power factor	0,9
	Standard de prise	Britannique
	Puissance nominale de la lampe	10 W
	(Ue) tension assignée d'emploi	230 V CA 50/60 Hz
	Culot de lampe	Tout LED
	Type de lampe	LED
	Type de commande	Interrupteur encastré
	flux lumineux	640 lm
	Température de couleur	4000 K
	Durée de vie en heures	25000 H
	raccordement électrique	Sur plage connecteur rapide 3 m non fourniSur plage connecteur rapide 1 m non fourni
	Support de montage	Rail DINSupportPièces métalliques
	Mode de fixation	VisFixation d'aimantClipsable
	Compatibilité de gamme	SpacialThalassa
	Matiere	PC (UL94 V-0)
	Longueur	372 mm
	Hauteur	63 mm
	Largeur	40 mm
	Couleur	Noir (RAL 9005)
	Degré de protection IP	IP20 se conformer à CEI 60529
	Classe d'isolation électrique	Classe I
	Compatibilité électromagnétique	Immunité CEM se conformer à EN 55015
	Normes	UL 1598CEI 60598UL 508 AUL 8750EN 55015UL 94
	Température de l'air ambiant en fonctionnement	-16...65 °C
	Température ambiante de stockage	-10...60 °C
	Type d'emballage 1	PCE
	Nombre d'unité par paquet	1
	Poids de l'emballage (Kg)	845 g
	Hauteur de l'emballage 1	5,5 cm
	Largeur de l'emballage 1	8,2 cm
	Longueur de l'emballage 1	40 cm
	Régulation REACH	Déclaration REACH
	Sans SVHC REACH	Oui
	Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
	Sans métaux lourds toxiques	Oui
	Sans mercure	Oui
	Information sur les exemptions RoHS	Oui
	Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
	DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
	Garantie	18 mois
	mode de pose	magnétique
	puissance de la source lumineuse (W)	10,0
type de tension	AC	
prise secteur fournie	Oui	
Avec dispositif on/off	Oui	
longueur (mm)	372,0	
source lumineuse	LED non interchangeable	
montage 482,6 mm (19 pouces)	Oui	
finition du raccordement électrique	prise/coupleur	
tension assignée (Ue) (V)	100,0	
indice de protection (IP)	IP20	
Hauteur (mm)	55	
Largeur (mm)	82	
Profondeur (mm)	400	
Poids (g)	845	
	Document(s)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Notice de montage • Enveloppes universelles - guide de sélection rapide 2018 (version 1.0) • Quick selection guide 2018 - universal enclosures - 33d version (version 1.0) • Quick selection guide 2018 - universal enclosures - cm version (version 1.0) • Lampes à led pour coffrets et armoires (version 1.0) • Fiche 	
Ean13	3606481203069	
Fournisseur	SCHNEIDER	
Référence Odélec-Nolet	053126793	

Images du produit

