



ODELEC-NOLLET

COLOSSEUM- SYM. EXTENSIVE 1000

Électricité > Éclairage > Éclairage extérieur > Urbain - Voirie > COLOSSEUM- SYM.
EXTENSIVE 1000

<https://odelec-nollet.fr/gewiss-colosseum-sym-extensive-1000w-mt-st-100914657.html>

Description courte

Marque : GEWISS

Fabricant : GEWISS

Référence :GEW84647

COLOSSEUM - OPTIQUE SYMÉTRIQUE EXTENSIVE - 1000W MT/ST E40
- IP66 - CLASSE I - GRIS GRAPHITE



Description

COLOSSEUM - OPTIQUE SYMÉTRIQUE EXTENSIVE - 1000W MT/ST E40 - IP66 - CLASSE I - GRIS GRAPHITE

Description

Projecteur haute puissance (jusqu'à 2000 W) en aluminium moulé sous pression, traité par passivation trivalente et peint avec des poudres de polyester. Les projecteurs Colosseum sont fournis avec une sélection d'optiques : symétrique diffuse, symétrique restreinte et asymétrique. De plus, ils sont munis d'un dispositif anticondensation à base de Gore-Tex pour compenser la pression interne.

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	GEWISS	
Ean13	8011564073425	
Référence fabricant	GW84647	
Caractéristiques produit	Application	Externe
	Indice de protection	IP66
	Résistance aux chocs	IK09
	Classe isolement	I
	Surface maximale exposée au vent	0.25 m²
	Surface latérale exposée au vent	0.083 m²
	Distance minimum de l'objet éclairé	3 m
	Poids (kg)	16
	Couleur	Gris graphite
	Lampe	MT / ST
	Puissance lampe	1000 W
	Courant lampe	9.5-10.3 A
	Culot de lampe	E40
	Optique	Symétrique diffuse - ULOR: 0%
	Certification DIN 18032-3	Conforme
	Electrocod	2433
	Ware number	94054010
	classe de protection	I
	largeur (mm)	665
	réflecteur	ultra brillant
	douille	E40
	type de raccordement	borne à vis
	couleur du boîtier/corps	gris
	traitement de la surface	revêtu par poudre
	type de tension	AC
	puissance de lampe acceptée (W)	1000
	appareillage	ballast ferromagnétique / ballast compensé à faible perte
	nombre de pôles	3
	longueur (mm)	608
	hauteur/profondeur (mm)	259
	matériau du boîtier/corps	aluminium
	source lumineuse	lampe sodium haute pression
	émission de lumière	direct
	répartition lumineuse	symétrique
	matériau de la verrine	verre structuré
	Indice de protection contre les chocs (IK)	IK08
	tension nominale (Un) (V)	230
	indice de protection (IP)	IP66
	nombre de lampes/modules	1
	adapté à un montage en applique	OUI
	faible éblouissement	OUI
	adapté à un montage en saillie	OUI
	réglabilité	orientable
	adapté à un montage sur palier/au sol	OUI
	type de câblage	terminaison
	température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 (°C)	25
	pas de variation	OUI
élément de distribution de lumière	réflecteur	
adapté à un montage au plafond	OUI	
facteur de puissance (cos phi)	0,9	
QC Unité	1	
QCT	PF	
	Document(s)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Fiche • Fiche • Fiche 	
Ean13	8011564073425	
Fournisseur	GEWISS	
Référence Odelec-Nollet	067005283	

Images du produit

