



ODELEC-NOLLET

# TONDA ES 230 100W E27 IP44 RAL

Électricité > Éclairage > Éclairage intérieur fonctionnel > Applique - Plafonnier > TONDA ES 230 100W E27 IP44 RAL

<https://odelec-nollet.fr/gewiss-tonda-es-230-100w-e27-ip44-ral7035-100914440.html>

## Description courte

Marque : GEWISS

Fabricant : GEWISS

Référence :GEW80652

TONDA ES 230 - 100W E27 - IP44 - CLASSE II - GRIS RAL 7035



## Description

TONDA ES 230 - 100W E27 - IP44 - CLASSE II - GRIS RAL 7035

## Description

Luminaires protégés, compacts et étanches à l'eau à installer au plafond, entièrement à base de polycarbonate.. Conviennent pour installation en intérieur et en extérieur.. Caractérisés par un haut degré de résistance aux chocs mécaniques et une sécurité électrique renforcée..

# Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	GEWISS	
Ean13	8011564068810	
Référence fabricant	GW80652	
Caractéristiques produit	Application	Intérieur/ Extérieur
	Indice de protection	IP44
	Résistance aux chocs	IK10
	Classe isolement	II
	Test du fil incandescent	850 °C
	Poids (kg)	0.4
	Couleur	Gris RAL 7035
	Culot de lampe	E27
	Classe d'efficacité lampes compatibles	D / A+
	Puissance lampe max	100 W
	Electrocod	2415
	Ware number	94051021
	classe de protection	II
	diamètre externe (mm)	230
	douille	E27
	type de raccordement	borne à vis
	couleur du boîtier/corps	gris
	type de tension	AC
	puissance de lampe acceptée (W)	100
	appareillage	non requis
	nombre de pôles	2
	hauteur/profondeur (mm)	120
	matériau du boîtier/corps	plastique
	source lumineuse	lampe à incandescence
	émission de lumière	direct
	répartition lumineuse	symétrique
	matériau de la verrine	plastique structuré
	Indice de protection contre les chocs (IK)	IK10
	tension nominale (Un) (V)	230
	indice de protection (IP)	IP44
	nombre de lampes/modules	1
	adapté à un montage en applique	OUI
	angle de faisceau	faisceau très extensif >80°
	type de câblage	termination
	température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 (°C)	25
	test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11	850 °C - 30 s
	pas de variation	OUI
	élément de distribution de lumière	réflecteur
	classe d'efficacité énergétique max. de la lampe échangeable	A+
	classe d'efficacité énergétique min. de la lampe échangeable	D
	adapté à un montage au plafond	OUI
	QC Unité	1
	QCT	PF
		<b>Document(s)</b>
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Fiche</li><li>• Fiche</li><li>• Fiche</li><li>• Fiche</li><li>• Fiche</li></ul>
	Ean13	8011564068810
	Fournisseur	GEWISS
Référence Odelec-Nollet	067004776	

