



ODELEC-NOLLET

# PRO 6060 IP44 30W 830 5Y

Électricité > Éclairage > Éclairage intérieur fonctionnel > Downlight - Dalle > PRO 6060 IP44 30W 830 5Y

<https://odelec-nollet.fr/aurora-edgelite-dalle-led-600x600-ip44-ik06-30w-110lm-w-830-gr0-5ans-100883093.html>

## Description courte

---

Marque :

Fabricant : ALUM FRANCE AURORA ABI

Référence :ALUENFPRO606030

Edgelite - Dalle LED 600x600 IP44 IK06 30W 110lm/W 830 gr0 5ans



## Description

---

Edgelite - Dalle LED 600x600 IP44 IK06 30W 110lm/W 830 gr0 5ans

## Description

La ligne de dalle LED PRO est idéale pour les installations dans lesquelles performance et longévité sont essentielles. Caractérisée par une efficacité exceptionnelle de 110 lm / W, soit jusqu'à 60% d'économies d'énergie par rapport aux dalles fluorescentes traditionnelles, elle affiche également une durée de vie utile de 50 000 heures. Sa construction renforcée IP44 lui permet d'être installée sans risque dans la plupart des environnements. Pour pose en encastré, en saillie ou en suspension.

---

Quantité d'unité Prix	0.000000
Ean13	5056102013351
Référence fabricant	ENFPRO606030

## Informations complémentaires

Puissance	30
Lumens	3300
Température de couleur	3000
Faisceau	110
Finition	RAL9016
Type	Non gradable
flux lumineux utile (lm)	3300
longueur (mm)	595
longueur d'encastrement (mm)	595
hauteur/profondeur d'encastrement (mm)	10
hauteur/profondeur (mm)	10
largeur d'encastrement (mm)	595
classe de protection	II
largeur (mm)	595
indice de protection (IP)	IP44
type de tension	AC
appareillage fourni	OUI
adapté à un montage encastré	OUI
adapté à un montage au plafond	OUI
émission de lumière	direct
répartition lumineuse	symétrique
faible éblouissement	OUI
angle de faisceau	faisceau très extensif >80°
puissance du système (W)	30
adapté à une suspension	OUI
convient pour l'éclairage d'urgence	OUI
appareillage	driver LED courant constant
couleur de la lumière	blanc
indice de rendu des couleurs CRI	80-89

#### Caractéristiques produit

température de couleur (K)	3000
tension nominale (Un) (V)	220
Hauteur (mm)	705
Largeur (mm)	655
Profondeur (mm)	253
Poids (kg)	3.422
Volume (ml3)	116829075
EAN	5056102013351

## Document(s)

- [Toutes les fiches techniques](#)
- [Notice d'installation - dali push](#)
- [Notice d'installation](#)
- [Fiche](#)
- [Catalogue produit](#)
- [les](#)
- [Ldt](#)
- [les](#)
- [Ldt](#)
- [Ldt](#)
- [les](#)
- [Ldt](#)
- [les](#)
- [Ldt](#)
- [les](#)
- [Ldt](#)
- [Fiche](#)
- [Notice](#)

Ean13	5056102013351
Fournisseur	ALUM FRANCE AURORA ABI
Référence Odelec-Nollet	111001964

## Images du produit

---



