



ODELEC-NOLLET

# LSC PRACTICE AMBIANCE 24/48

Électricité > Éclairage > Éclairage de sécurité > Source centrale > LSC PRACTICE AMBIANCE 24/48

<https://odelec-nollet.fr/ura-lsc-practice-ambiance-24-48-101120293.html>

## Description courte

Marque :

Fabricant : URA soft

Référence :SAF129125

Luminaire pour source centrale LSC d'ambiance tout LEDs Practice Évolution 24Vdc/48Vdc - pose encastrée sans accessoire - IP40 IK04 Classe II - flux 320lm et consommation 6W-24Vdc et 7W-48Vdc



## Description

Luminaire pour source centrale LSC d'ambiance tout LEDs Practice Évolution 24Vdc/48Vdc - pose encastrée sans accessoire - IP40 IK04 Classe II - flux 320lm et consommation 6W-24Vdc et 7W-48Vdc

# Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Ean13	3613400156061	
Référence fabricant	129125	
Caractéristiques produit	mode de pose	encastré
	classe de protection	II
	largeur (mm)	187
	diamètre externe (mm)	187
	fonction	éclairage d'évacuation et d'ambiance
	section de conducteur (mm²)	2.5
	type de raccordement	borne à vis
	couleur du boîtier/corps	blanc
	type de tension	DC
	alimentation de secours	centralisé (source centrale)
	appareillage	driver LED courant constant
	largeur d'encastrement (mm)	152
	diamètre d'encastrement (mm)	152
	nombre de pôles	4
	longueur (mm)	187
	hauteur/profondeur (mm)	75
	matériau du boîtier/corps	plastique
	source lumineuse	LED non interchangeable
	type de commutation	permanent
	nombre de têtes de luminaire	1
	longueur d'encastrement (mm)	152
	matériau de la verrine	plastique transparent
	Indice de protection contre les chocs (IK)	IK04
	tension nominale (Un) (V)	48
	indice de protection (IP)	IP40
	source lumineuse fournie	OUI
	télécommandable	OUI
	système de contrôle	auto-test automatique
	température de couleur (K)	5700
	puissance du système (W)	4
	flux lumineux utile (lm)	320
	durée de vie nominale L70/B50 à 25°C (h)	209000
	flux lumineux en mode veille (lm)	320
	courant nominal de la LED à courant constant (mA)	83
	élément de distribution de lumière	diffuseur
	classe d'efficacité énergétique de la lampe fournie	A++, A+, A (LED)
	hauteur/profondeur d'encastrement (mm)	61.5
	Hauteur (mm)	413
	Largeur (mm)	1200
	Profondeur (mm)	1000
	Poids (g)	52230
	Volume (dm³)	495.6
	EAN	3613400161287
		<b>Document(s)</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Notice</a></li> <li>• <a href="#">Notice</a></li> <li>• <a href="#">Cmc</a></li> </ul>
	Ean13	3613400156061
	Fournisseur	URA saft
Référence Odelec-Nollet	104001467	

## Images du produit

---

