



ODELEC-NOLLET

RIVA 45 IP 48-230 NOIR

Électricité > Éclairage > Éclairage de sécurité > Appareillage - Accessoire > RIVA 45 IP 48-230 NOIR

<https://odelec-nollet.fr/aees-riva-45-ip-48-230-noir-101805592.html>

Description courte

Marque :

Fabricant : CHLORIDE

Référence : AEE8994165

Luminaire d'Evacuation pour Source Centralisée (LSC) 100% LED, 45 lm / IP 65 / IK 08 / multi-tension de 48 Vdc à 220Vdc et 230 Vac / 1.2 W



Description

Luminaire d'Evacuation pour Source Centralisée (LSC) 100% LED, 45 lm / IP 65 / IK 08 / multi-tension de 48 Vdc à 220Vdc et 230 Vac / 1.2 W

Informations complémentaires

| | | |
|-----------------------------|---|---------------------------|
| Quantité d'unité Prix | 0.000000 | |
| Ean13 | 3701403300663 | |
| Référence fabricant | 8994165 | |
| Caractéristiques produit | mode de pose | encastré |
| | fonction | éclairage d'évacuation |
| | type de pictogramme | feuillet/plaque inséré(e) |
| | visibilité du pictogramme | uni/bilatéral |
| | pictogramme inclus | oui |
| | système de contrôle | surveillance centralisée |
| | type de commutation | permanent |
| | source lumineuse | LED non interchangeable |
| | source lumineuse fournie | oui |
| | matériau du boîtier/corps | plastique |
| | couleur du boîtier/corps | noir |
| | matériau de la verrine | plastique transparent |
| | type de tension | AC/DC |
| | tension nominale (Un) (V) | 48-110-220-230 |
| | appareillage | non requis |
| | classe d'efficacité énergétique de la lampe fournie | A++, A+, A (LED) |
| | indice de protection (IP) | IP65 |
| | Indice de protection contre les chocs (IK) | IK08 |
| | classe de protection | II |
| | protection contre l'incendie « D » | oui |
| | puissance du système (W) | 1,1-1,1-1,15-1,30 |
| | flux lumineux utile (lm) | 45 |
| | flux lumineux en mode veille (lm) | 3 |
| | température de couleur (K) | 5500 |
| | largeur (mm) | 150 |
| | hauteur/profondeur (mm) | 53 |
| | longueur (mm) | 274 |
| | diamètre externe (mm) | 312 |
| | largeur d'encastrement (mm) | 121 |
| | hauteur/profondeur d'encastrement (mm) | 44 |
| | longueur d'encastrement (mm) | 245 |
| | diamètre d'encastrement (mm) | 273 |
| | type de câblage | terminaison |
| nombre de pôles | 2 | |
| section de conducteur (mm²) | 2,5 | |
| EAN | BX | |
| Ean13 | 3701403300663 | |
| Fournisseur | CHLORIDE | |
| Référence Odelec-Nollet | 129004268 | |

Images du produit

