



ODELEC-NOLLET

# STRIANE EC 2760W COUL

Génie climatique - Sanitaire - Plomberie > Génie climatique > Radiateur eau chaude > Radiateur acier > STRIANE EC 2760W COUL

<https://odelec-nollet.fr/acova-striane-ec-v-double-couleur-2760w-h-1900-mm-l-763-mm-100265780.html>

## Description courte

Marque :

Fabricant : ACOVA

Référence :ACVHTD-190-076C

Radiateur ACOVA Striane Eau Chaude vertical double, puissance 2760W (dT50), hauteur 1900 mm, largeur 763 mm, 40 éléments, raccordement par le bas, excentré, Aller/Retour réversible, appareil réversible Haut/Bas, couleur



## Description

Radiateur ACOVA Striane Eau Chaude vertical double, puissance 2760W (dT50), hauteur 1900 mm, largeur 763 mm, 40 éléments, raccordement par le bas, excentré, Aller/Retour réversible, appareil réversible Haut/Bas, couleur

## Informations complémentaires

|                          |  |  |
|--------------------------|--|--|
| Quantité d'unité Prix    | 0.000000   |  |
| Ean13                    | 3566550051000  |  |
| Référence fabricant      | HTD-190-076C   |  |
| Caractéristiques produit | mode de pose   | sur mur  |
|                          | hauteur (mm)   | 1900   |
|                          | profondeur (mm)  | 56   |
|                          | traitement de la surface   | laqué / peint  |
|                          | qualité du matériau  | acier résistant à la rouille et aux acides   |
|                          | longueur (mm)  | 763  |
|                          | matériau   | acier  |
|                          | contenu en eau (l)   | 12,4   |
|                          | avec matériau de fixation  | OUI  |
|                          | émission de chaleur 20gr - 70/40 (W)                                       | 1729   |
|                          | avec purge d'air   | OUI  |
|                          | avec raccord de purge d'air  | OUI  |
|                          | pression de travail max. (bar)   | 4  |
|                          | émission de chaleur EN 442 20 °C - 75/65 (W)                               | 2748   |
|                          | exposant N   | 1,299  |
|                          | nombre de raccords standard  | 2  |
|                          | combinaison de raccordement 18 côté inférieur gauche/ côté inférieur droit | OUI  |
|                          | combinaison de raccordement 81 côté inférieur droit/ côté inférieur gauche | OUI  |
|                          | combinaison de raccordement 45 côté supérieur gauche/ côté supérieur droit | OUI  |
|                          | combinaison de raccordement 54 côté supérieur droit/ côté supérieur gauche | OUI  |
|                          | avec plot de remplissage   | OUI  |
|                          | forme du tube radiant  | rond   |
|                          | forme du collecteur  | rond   |
|                          | tube radiant   | vertical   |
|                          | finition du radiateur  | droit  |
|                          | avec consoles  | OUI  |
|                          | QC Unité   | 1  |
|                          | QCT  | EA   |
|                          |  | <b>Document(s)</b>   |
|                          |  | <ul style="list-style-type: none"><li><a href="#">Fiche</a></li><li><a href="#">Pep</a></li><li><a href="#">Cmc</a></li><li><a href="#">Notice</a></li></ul> |
|                          | Ean13  | 3566550051000  |
|                          | Fournisseur  | ACOVA  |
| Référence Odelec-Nollet  | 196026408  |  |

## Images du produit

