



ODELEC-NOLLET

VUELTA EC 1474W 9016

Sanitaire - Chauffage > Génie climatique > Radiateur eau chaude > Radiateur acier > VUELTA EC 1474W 9016

<https://odelec-nollet.fr/acova-vuelta-ec-etroit-blanc-ral-9016-1474w-h-1205-mm-l-486-mm-100266802.html>

Description courte

Marque :

Fabricant : ACOVA

Référence :ACVM6C4-10-120

Radiateur ACOVA Vuelta Eau Chaude étroit, puissance 1474W (dT50), hauteur 1205 mm, largeur 486 mm, 10 éléments, raccordement spécial 6 orifices avec pastillage adaptable, Blanc RAL 9016



Description

Radiateur ACOVA Vuelta Eau Chaude étroit, puissance 1474W (dT50), hauteur 1205 mm, largeur 486 mm, 10 éléments, raccordement spécial 6 orifices avec pastillage adaptable, Blanc RAL 9016

Description

Double protection

50 COULEURS

Description

- Radiateur en acier de chauffage central.
- Éléments émetteurs ronds verticaux Ø 25 mm en colonnes de 4 rangées d'épaisseur (136 mm).
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- Teinte de base blanc Pure White 603 (RAL 9016).
- Equipé de base avec 6 manchons de raccordement.
- Fixation : consoles rapides à installer, avec système de clipsage, pour fixation murale, incluses dans l'emballage.
- 50 couleurs possibles en option. Radiateur de chauffage central en acier.

- Éléments émetteurs ronds verticaux Ø 25 mm, en colonnes de plusieurs rangées d'épaisseur.
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- Appareils réversibles gauche/droite (tous) et haut/bas (tous sauf verticaux).
- Fourni avec 6 manchons de raccordement (sauf verticaux).
- Gammes horizontales, étroites et verticales livrées avec des consoles.
- Gamme plinthe livrée avec pieds soudés.
- Teinte de base : blanc Pure White RAL 9016.
- Pression de service : 10 bars.
- Température de service maximale 110°C.
- Pression de service 10 bars.

Options

- 54 teintes au choix sur nuancier.
- Barre porte-serviettes longueurs 366 et 918 mm.
- Brosse de dépoussiérage.
- Pieds de soutien amovibles, en complément des consoles murales : hauteur 110 et 170 mm.
- Insert pour robinetterie intégrée.
- Packs robinetterie

Saillie au mur

- 171mm

Nombre, nature et diamètre des orifices

- 6 manchons de raccordements.

Avantages

Design rétro pour les intérieurs vintage ou esprit loft.

Gamme compacte et forte puissance, idéale pour les installations basse température.

Equipé de base de 6 connexion pour les besoins multiples de la rénovation.

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Ean13	7640112392742	
Référence fabricant	M6C4-10-120	
	Puissance ch central (W)	1474
	Largeur (mm)	486
	poids (kg)	35.80
	Prix HT (€)	496.85
	mode de pose	mur
	couleur	blanc
	hauteur (mm)	1205
	profondeur (mm)	136
	numéro RAL	9016
	longueur (mm)	486
	nombre d'éléments	10
	matériau	acier
	contenu en eau (l)	14,9
	avec matériau de fixation	OUI
	émission de chaleur 20gr - 70/40 (W)	924
Caractéristiques produit	avec robinet de distribution	OUI
	avec purge d'air	OUI
	pression de travail max. (bar)	10
	émission de chaleur EN 442 20 °C - 75/65 (W)	1474
	exposant N	1308
	combinaison de raccordement 67 côté droit en haut/ côté droit en bas	OUI
	combinaison de raccordement 37 côté gauche en haut/ côté droit en bas	OUI
	combinaison de raccordement 62 côté droit en haut/ côté gauche en bas	OUI
	combinaison de raccordement 32 côté gauche en haut/ côté gauche en bas	OUI
	avec plot de remplissage	OUI
	profondeur à partir du mur (mm)	171
	avec consoles	OUI
	QC Unité	1
	QCT	PF
	Document(s)	
	Fiche	
	Pep	
	Cmc	
Ean13	7640112392742	
Fournisseur	ACOVA	
Référence Odelec-Nollet	196026560	

Images du produit

