



ODELEC-NOLLET

# ALTIMA EC 1446W 9016

Sanitaire - Chauffage > Génie climatique > Radiateur eau chaude > Radiateur acier > ALTIMA EC 1446W 9016

<https://odelec-nollet.fr/acova-altima-ec-v-face-lisse-blanc-ral-9016-1446w-h2013-mm-l749-mm-100269242.html>

## Description courte

Marque :

Fabricant : ACOVA

Référence :ACVHM-200-074

Radiateur ACOVA Altima Eau Chaude vertical, face lisse, puissance 1446W (dT50), hauteur 2013 mm, largeur 749 mm, 10 éléments, raccordement excentré par le bas, Aller/Retour réversible, blanc RAL 9016



## Description

Radiateur ACOVA Altima Eau Chaude vertical, face lisse, puissance 1446W (dT50), hauteur 2013 mm, largeur 749 mm, 10 éléments, raccordement excentré par le bas, Aller/Retour réversible, blanc RAL 9016

## Description

Double protection

50 COULEURS

Finitions Artistic

Description

- Radiateur décoratif en acier, habillé sur la face avant d'une plaque métallique : Blanc Pure White RAL 9016.
- Radiateur fabriqué à partir d'éléments plats en acier (section 70 x 8 x 1,45 mm).
- Éléments soudés sur collecteurs de section 37 x 32 mm.
- Ailettes à l'arrière du radiateur pour optimiser la puissance sur HLM-VLM.
- Emballage spécial avec protection bois. Feuille de protection collée sur la face avant du radiateur, à retirer après la pose.
- Teinte de base : modèles HM, HLM, VM, VLM : blanc Pure White RAL 9016.
- Pression de service : 4 bars.

- Température maximale de service 85°C.
- Disponible en finition Artistic d'exception.
- Disponible dans les 50 couleurs du nuancier Acova.

#### Options

- Kit robinets thermostatiques design (disponibles en blanc et en chromé).

#### Saillie au mur

- 74mm

#### Nombre, nature et diamètre des orifices

- Alimentation : 2 orifices 1/2". Purgeur à jet orientable 1/8" fourni.

## Avantages

Proposé en finitions Artistic d'exception. Surface parfaitement lisse. Ultra-fin pour une intégration parfaite et naturelle.

# Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Ean13	7613367659151	
Référence fabricant	HM-200-074	
Caractéristiques produit	Puissance ch central (W)	1390
	Largeur (mm)	749
	poids (kg)	62.80
	Prix HT (€)	1668.39
	mode de pose	sur mur
	couleur	blanc
	hauteur (mm)	2013
	profondeur (mm)	49
	numéro RAL	9016
	traitement de la surface	laqué / peint
	qualité du matériau	acier résistant à la rouille et aux acides
	longueur (mm)	749
	matériau	acier
	contenu en eau (l)	7,8
	avec matériau de fixation	OUI
	émission de chaleur 20gr - 70/40 (W)	909
	avec purge d'air	OUI
	avec raccord de purge d'air	OUI
	pression de travail max. (bar)	4
	émission de chaleur EN 442 20 °C - 75/65 (W)	1446
	exposant N	1,301
	avec revêtement latéral	OUI
	nombre de raccords standard	2
	combinaison de raccordement 18 côté inférieur gauche/ côté inférieur droit	OUI
	combinaison de raccordement 81 côté inférieur droit/ côté inférieur gauche	OUI
	forme du tube radiant	rectangulaire
	forme du collecteur	ovale
	tube radiant	horizontal
	finition du radiateur	droit
	avec consoles	OUI
	couleur standard	OUI
	degré de brillance	brillant
	QC Unité	1
QCT	EA	
<b>Document(s)</b>		
<ul style="list-style-type: none"><li><a href="#">Fiche</a></li><li><a href="#">Pep</a></li><li><a href="#">Cmc</a></li></ul>		
Ean13	7613367659151	
Fournisseur	ACOVA	
Référence Odelec-Nollet	196023443	

## Images du produit

