



ODELEC-NOLLET

KIT QUADRA 2 BLC LED 4000K

Électricité > Éclairage > Éclairage intérieur décoratif > Encastré LED > KIT QUADRA 2 BLC LED 4000K

<https://odelec-nollet.fr/aric-kit-quadra-duo-downlight-orient-blanc-2-mod-led-34w-4000k-40-3400lm-incl-100222217.html>

Description courte

Marque :

Fabricant : ARIC ETS GUY DARIC

Référence :ARI50475

Downlight cardanique, rectangulaire, orientable, blanc avec 2 modules LED 34W 4000K 40° 3400 lumens inclus



Description

Downlight cardanique, rectangulaire, orientable, blanc avec 2 modules LED 34W 4000K 40° 3400 lumens inclus

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Ean13	3170070504757	
Référence fabricant	50475	
Caractéristiques produit	Utilisation	intérieure
	IP	IP20
	IK	IK02
	Classe	Classe 2 - double isolation
	Résistance au feu	850°C
	Mode de montage	Encastré - nécessite une boîte d'encastrement
	Matières / Coloris n°1	corps acier blanc
	Matières / Coloris n°2	réflecteur aluminium à facettes
	Orientation du produit	orientable et basculant - 30° - 30°
	Nombre et type de source	2 LED COB Citizen CLU036 - 2 lampe fournie
	Puissance nominale / absorbée	2 x 34 W / 74 W
	Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 350 mA
	Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 900mA appareillage fourni (séparé)
	LOR (Light Output Ratio)	100 %
	Facteur de puissance	0,96
	Température de couleur	4000 K
	IRC / Ra	80 - 84
	Faisceau	2 x 40°
	Flux lumineux total	6800 lm
	Efficacité lumineuse	92 lm/W
	Température d'utilisation	20 °C / +40 °C
	Durée de vie moyenne	40000 h
	Nbre de on/off	20000
	Poids net	3.36 kg
	Compatible minuterie	OUI
	Compatible détection	OUI
	Recommandations d'installation	Alimentation 900mA, Classe 2, IP20. Spot Classe 3.
	Autres commentaires	Verre de protection.
	facteur de puissance (cos phi)	0,96
	nombre de lampes/modules	2
	puissance de lampe acceptée (W)	34,00
	puissance du système (W)	74,00
	efficience du luminaire (lm/W)	92,00
	largeur (mm)	175,00
	hauteur/profondeur (mm)	190,00
	longueur (mm)	315,00
	température de couleur (K)	4000
	flux lumineux utile (lm)	6800
	durée de vie nominale L70/B50 à 25°C (h)	40000
	tension nominale (Un) (V)	220-240
	matériau du boîtier/corps	acier
	répartition lumineuse	symétrique
	couleur du boîtier/corps	blanc
	type de tension	AC
	classe de protection	II
	indice de rendu des couleurs CRI	80-89
indice de protection (IP)	IP20	
Indice de protection contre les chocs (IK)	IK02	
appareillage	driver LED courant constant	
angle de faisceau	faisceau moyen 20-40°	
réglabilité	rotatif et orientable	
QC Boite	1	
QCT	BX	
	Document(s)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Cmc • Fiche • Notice • Fiche 	
Ean13	3170070504757	
Fournisseur	ARIC ETS GUY DARIC	
Référence Odelec-Nollet	108004656	

