



ODELEC-NOLLET

DETECTEUR PLAFOND 10M. ON/OFF

Électricité > Courant faible - Contrôle - Sécurité > Système anti-intrusion - Effraction -
Alarme - Incendie > Détecteur présence - Mouvement > DETECTEUR PLAFOND 10M.
ON/OFF

<https://odelec-nollet.fr/hager-detecteur-mini-10-metres-de-presence-et-mouvement-plafond-encastre-on-off-102093325.html>

Description courte

Marque :

Fabricant : HAGER

Référence :HAGEER501

détecteur mini avec zone de détection ronde de 10 mètres de
présence et mouvement plafond installation en encastré ON/OFF



Description

détecteur mini avec zone de détection ronde de 10 mètres de présence et mouvement plafond installation en encastré ON/OFF

Informations complémentaires

| | | |
|--------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Quantité d'unité Prix | 0.000000 | |
| Ean13 | 3250612256228 | |
| Référence fabricant | EER501 | |
| Caractéristiques produit | tension nominale (V) | 230 |
| | mode de pose | encastré |
| | Couleur | blanc |
| | modèle | détecteur de présence |
| | sans halogène | OUI |
| | hauteur (mm) | 86 |
| | profondeur (mm) | 71 |
| | type de raccordement | borne à fiche |
| | traitement de la surface | non traité |
| | type de tension | AC |
| | profondeur d'encastrement (mm) | 73 |
| | fréquence (Hz) | 50 |
| | télécommande fournie | OUI |
| | diamètre (mm) | 62 |
| | diamètre d'encastrement (mm) | 50 |
| | qualité du matériau | thermoplastique |
| | longueur de portée max. (m) | 2.5 |
| | largeur de portée max. (m) | 5 |
| | température (°C) | 45 |
| | Matiere | plastique |
| | sensibilité ajustable | OUI |
| | luminosité de déclenchement (lx) | 2000 |
| | commandable à distance | OUI |
| | commande auxiliaire possible | OUI |
| | numéro RAL (équivalent) | 9010 |
| | auto-apprentissage de la fonction luminosité | OUI |
| | interconnectable | OUI |
| | angle de balayage (°) | 360 |
| | Indice de protection contre les chocs (IK) | IK04 |
| | indice de protection (IP) | IP41 |
| | finition de la surface | brillant |
| | angle de détection horizontal (°) | 360 |
| | durée de marche min. (s) | 2 |
| | durée de marche max. (min) | 60 |
| | luminosité de déclenchement ajustable | OUI |
| | hauteur de montage optimale (m) | 2.5 |
| | nombre de zones de détection | 1 |
| | type de capteur | infrarouge |
| | QC Boite | 1 |
| | QCT | PF |
| | QC Carton | 48 |
| | Document(s) | |
| | Ean13 | 3250612256228 |
| Fournisseur | HAGER | |
| Référence Odelec-Nollet | 054008633 | |

Images du produit

