ODELEC-NOLLET

DETEC DE FUMEE STAND = TG600A

COURANT FAIBLE & VDI > SÉCURITÉ & SURVEILLANCE > ALARME ANTI INTRUSION > DETEC DE FUMEE STAND = TG600A

https://odelec-nollet.fr/default-hagtg520a.html

Description

- Architecture
  - Mode de fixation : vissé
- Fonctions
  - Type de fonctionnement : Système
  - Buzzer intégré : Oui, 85 dB à 3 m
- Connectivité
  - Mode de liaison : mixte filaire et radio + radio KNX
  - Connexion standard au réseau par cable : Yes
  - Interconnection optionelle par radio : Yes
  - Interconnection standard par radio : Yes
- Tension
  - Tension d'entrée : ≈ 9 V
- Dimensions
  - Dimensions (LLxllxhh) : 125 x 48mm
- Mesures
  - Zone de détection : 50 m²
  - Méthode de détection : Optique
- Batterie
  - Autonomie batterie : 2 ans
  - Avertissement batterie faible : Yes
- Eléments fournis
  - Batterie de secours rechargeable incluse : Yes
  - Type de battery de secours incluse : Aucune
- Equipement
  - Nombre de connexions pour capteurs / produit : 40
  - Antonome : Yes
  - reconnu VdS : Yes
  - Interconnectable : Oui
  - Intensité sonore du buzzer : 85 dB
- Standards
  - Numéro d'homologation à la norme CE : 1772-CPR-110615
  - Certification Q-Label : Yes
  - Directive européenne WEEE : concerné
- Sécurité
  - Indice de protection IP : IP32
- Conditions d'utilisation
  - Température de service : -10/55 °C

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000
Ean13	3250615960122
Fournisseur	HAGER
Référence Odelec-Nollet	054004501

Images du produit