



ODELEC-NOLLET

# SMART 4 FL 5+5L DALI 4000K AS

Électricité > Éclairage > Éclairage intérieur fonctionnel > Industrie > SMART 4 FL 5+5L DALI 4000K AS

<https://odelec-nollet.fr/gewiss-smart-4-fl-5-5l-dali-4000k-asym-gr-101071174.html>

## Description courte

Marque : GEWISS

Fabricant : GEWISS

Référence :GEWS4156GD

SMART [4] 2.0 FL - 5+5 LED - ASYMÉTRIQUE - DALI - 4000 K (CRI 80) - 220/240 V 50/60 Hz - IP66 - CLASSE I - GRIS RAL 7037



## Description

SMART [4] 2.0 FL - 5+5 LED - ASYMÉTRIQUE - DALI - 4000 K (CRI 80) - 220/240 V 50/60 Hz - IP66 - CLASSE I - GRIS RAL 7037

# Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	GEWISS	
Ean13	8011564867154	
Référence fabricant	GWS4156GD	
Caractéristiques produit	classe de protection	I
	largeur (mm)	282
	réflecteur	ultra brillant
	type de raccordement	borne à fiche
	couleur du boîtier/corps	gris
	traitement de la surface	revêtu par poudre
	type de tension	AC
	puissance de lampe acceptée (W)	121
	appareillage	driver LED courant constant
	indice de rendu des couleurs CRI	80-89
	nombre de pôles	5
	longueur (mm)	741
	hauteur/profondeur (mm)	77
	matériau du boîtier/corps	aluminium
	source lumineuse	LED non interchangeable
	émission de lumière	direct
	répartition lumineuse	asymétrique
	matériau de la verrine	verre structuré
	Indice de protection contre les chocs (IK)	IK08
	tension nominale (Un) (V)	240
	indice de protection (IP)	IP66
	source lumineuse fournie	OUI
	protection contre l'incendie « D »	OUI
	nombre de lampes/modules	2
	adapté à un montage en applique	OUI
	appareillage fourni	OUI
	adapté à un montage en saillie	OUI
	angle de faisceau	faisceau extensif 40-80°
	température de couleur (K)	4000
	puissance du système (W)	121
	flux lumineux utile (lm)	12690
	couleur de la lumière	blanc
	réglabilité	orientable
	adapté à un montage sur palier/au sol	OUI
	type de câblage	terminaison
	durée de vie nominale L80/B10 à 25°C (h)	75000
	variation 1-10V	OUI
	variation DALI	OUI
	élément de distribution de lumière	réflecteur
	classe d'efficacité énergétique de la lampe fournie	A++, A+, A (LED)
	adapté à un montage au plafond	OUI
	facteur de puissance (cos phi)	0,9
	QC Unité	1
	QCT	PF
		<b>Document(s)</b>
		<a href="#">• Cmc</a>
		<a href="#">• Cmc</a>
	<a href="#">• Notice</a>	
	<a href="#">• Notice</a>	
Ean13	8011564867154	
Fournisseur	GEWISS	
Référence Odelec-Nollet	067020139	



