



ODELEC-NOLLET

# SMART 4 FL 4X5L AUT. 4000K RE

Électricité > Éclairage > Éclairage intérieur fonctionnel > Industrie > SMART 4 FL 4X5L AUT. 4000K RE

<https://odelec-nollet.fr/gewiss-smart-4-fl-4x5l-aut-4000k-rest-30-gr-101071179.html>

## Description courte

Marque : GEWISS

Fabricant : GEWISS

Référence :GEWS4172GS

SMART [4] 2.0 FL - 4X5 LED - RESTREINT 30° - AUTONOME - 4000 K (CRI 80) - 220/240 V 50/60 Hz - IP66 - CLASSE I - GRIS RAL 7037



## Description

SMART [4] 2.0 FL - 4X5 LED - RESTREINT 30° - AUTONOME - 4000 K (CRI 80) - 220/240 V 50/60 Hz - IP66 - CLASSE I - GRIS RAL 7037

# Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	GEWISS	
Ean13	8011564867048	
Référence fabricant	GWS4172GS	
Caractéristiques produit	classe de protection	I
	largeur (mm)	533
	réflecteur	ultra brillant
	type de raccordement	borne à fiche
	couleur du boîtier/corps	gris
	traitement de la surface	revêtu par poudre
	type de tension	AC
	puissance de lampe acceptée (W)	236
	appareillage	driver LED courant constant
	indice de rendu des couleurs CRI	80-89
	nombre de pôles	5
	longueur (mm)	751
	hauteur/profondeur (mm)	99
	matériau du boîtier/corps	aluminium
	source lumineuse	LED non interchangeable
	émission de lumière	direct
	répartition lumineuse	symétrique
	matériau de la verrine	verre structuré
	Indice de protection contre les chocs (IK)	IK08
	tension nominale (Un) (V)	240
	indice de protection (IP)	IP66
	source lumineuse fournie	OUI
	protection contre l'incendie « D »	OUI
	nombre de lampes/modules	4
	adapté à un montage en applique	OUI
	appareillage fourni	OUI
	adapté à un montage en saillie	OUI
	angle de faisceau	faisceau moyen 20-40°
	température de couleur (K)	4000
	puissance du système (W)	236
	flux lumineux utile (lm)	20600
	couleur de la lumière	blanc
	réglabilité	orientable
	adapté à un montage sur palier/au sol	OUI
	type de câblage	termination
	durée de vie nominale L80/B10 à 25°C (h)	75000
	variation 1-10V	OUI
	pas de variation	OUI
	élément de distribution de lumière	réflecteur
	classe d'efficacité énergétique de la lampe fournie	A++, A+, A (LED)
	adapté à un montage au plafond	OUI
	facteur de puissance (cos phi)	0,9
	QC Unité	1
QCT	PF	
	<b>Document(s)</b>	
	<a href="#">• Cmc</a>	
	<a href="#">• Cmc</a>	
	<a href="#">• Fiche</a>	
	<a href="#">• Notice</a>	
	<a href="#">• Notice</a>	
Ean13	8011564867048	
Fournisseur	GEWISS	
Référence Odelec-Nollet	067020154	



