



ODELEC-NOLLET

# SMART 4 FL 4X5L AUT. 5700K EL

Électricité > Éclairage > Éclairage intérieur fonctionnel > Industrie > SMART 4 FL 4X5L AUT. 5700K EL

<https://odelec-nollet.fr/gewiss-smart-4-fl-4x5l-aut-5700k-ellip-gr-101071186.html>

## Description courte

Marque : GEWISS

Fabricant : GEWISS

Référence :GEWS4175GS57K

SMART [4] 2.0 FL - 4X5 LED - ELLIPTIQUE - AUTONOME - 5700 K (CRI 80) - 220/240 V 50/60 Hz - IP66 - CLASSE I - GRIS RAL 7037



## Description

SMART [4] 2.0 FL - 4X5 LED - ELLIPTIQUE - AUTONOME - 5700 K (CRI 80) - 220/240 V 50/60 Hz - IP66 - CLASSE I - GRIS RAL 7037

# Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000
Marque	GEWISS
Ean13	8011564881105
Référence fabricant	GWS4175GS57K
	classe de protection I
	largeur (mm) 533
	réflecteur ultra brillant
	type de raccordement borne à fiche
	couleur du boîtier/corps gris
	traitement de la surface revêtu par poudre
	type de tension AC
	puissance de lampe acceptée (W) 236
	appareillage driver LED courant constant
	indice de rendu des couleurs CRI 80-89
	nombre de pôles 5
	longueur (mm) 751
	hauteur/profondeur (mm) 99
	source lumineuse LED non interchangeable
	émission de lumière direct
	répartition lumineuse symétrique
	matériau de la verrine verre structuré
	Indice de protection contre les chocs (IK) IK08
	tension nominale (Un) (V) 240
	indice de protection (IP) IP66
	source lumineuse fournie OUI
	protection contre l'incendie « D » OUI
Caractéristiques produit	adapté à un montage en applique OUI
	appareillage fourni OUI
	adapté à un montage en saillie OUI
	angle de faisceau faisceau extensif 40-80°
	température de couleur (K) 5700
	puissance du système (W) 236
	flux lumineux utile (lm) 28270
	couleur de la lumière blanc
	réglabilité orientable
	adapté à un montage sur traverse OUI
	adapté à un montage sur palier/au sol OUI
	adapté à un montage par serrage OUI
	type de câblage terminaison
	durée de vie nominale L80/B10 à 25°C (h) 120000
	pas de variation OUI
	élément de distribution de lumière réflecteur
	classe d'efficacité énergétique de la lampe fournie A++, A+, A (LED)
	adapté à un montage au plafond OUI
	facteur de puissance (cos phi) 0,9
	QC Unité 1
	QCT EA
	<b>Document(s)</b> • <a href="#">Cmc</a> • <a href="#">Fiche</a>
Ean13	8011564881105
Fournisseur	GEWISS
Référence Odelec-Nollet	067020174



