



ODELEC-NOLLET

COF.VEGAD SAILLIE 3R COMPL.H85

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Coffret - Armoire - Enveloppe > Coffret - Armoire > COF.VEGAD SAILLIE 3R COMPL.H85

<https://odelec-nollet.fr/hager-coffret-newvegad-900x550x193mm-saillie-5-rangees-dont-2-a-completer-100475999.html>

Description courte



Marque : HAGER

Fabricant : HAGER

Référence :HAGFD52AN

Coffret VegaD saillie 5 rangées dont 2 à compléter h850

Description

Coffret VegaD saillie 5 rangées dont 2 à compléter h850

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000																																																																																								
Marque	HAGER																																																																																								
Ean13	3250612548354																																																																																								
Référence fabricant	FD52AN																																																																																								
	<table border="0"> <tr> <td>Mode de fixation</td> <td>en saillie</td> </tr> <tr> <td>Type de couvercle</td> <td>Avec découpe</td> </tr> <tr> <td>type de couvercle</td> <td>couvercle</td> </tr> <tr> <td>Epaisseur de la matière du couvercle</td> <td>2 mm</td> </tr> <tr> <td>Battant de porte</td> <td>unique</td> </tr> <tr> <td>Couleur ral</td> <td>RAL 9010 - Blanc pur</td> </tr> <tr> <td>Matériaux corps châssis</td> <td>matière plastique et tôle d'acier</td> </tr> <tr> <td>Matiere</td> <td>Plastique + metal</td> </tr> <tr> <td>Type de traitement de surface</td> <td>revêtement pur poudre</td> </tr> <tr> <td>Profondeur produit installé</td> <td>193 mm</td> </tr> <tr> <td>Profondeur interne</td> <td>193 mm</td> </tr> <tr> <td>Hauteur produit installé</td> <td>900 mm</td> </tr> <tr> <td>Largeur produit installé</td> <td>550 mm</td> </tr> <tr> <td>Epaisseur du matériau des parois latérales</td> <td>2 mm</td> </tr> <tr> <td>Nombre d'entrée de câbles</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Nombre rangées</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Nombre de travée de large</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Nombre de rails</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Classe de protection IEC-61140</td> <td>II</td> </tr> <tr> <td>Résistance au choc</td> <td>sonstige</td> </tr> <tr> <td>mode de pose</td> <td>apparent</td> </tr> <tr> <td>classe de protection</td> <td>II</td> </tr> <tr> <td>Couleur</td> <td>blanc</td> </tr> <tr> <td>largeur (mm)</td> <td>550</td> </tr> <tr> <td>hauteur (mm)</td> <td>900</td> </tr> <tr> <td>profondeur (mm)</td> <td>193</td> </tr> <tr> <td>numéro RAL</td> <td>9010</td> </tr> <tr> <td>traitement de la surface</td> <td>revêtu par poudre</td> </tr> <tr> <td>nombre de rangées</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>type de façade</td> <td>couvercle</td> </tr> <tr> <td>nombre d'entrées de conduit</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>possibilité de montage en saillie</td> <td>OUI</td> </tr> <tr> <td>profondeur intérieure (mm)</td> <td>193</td> </tr> <tr> <td>matériau du boîtier/corps</td> <td>tôle en acier/plastique</td> </tr> <tr> <td>largeur en nombre de modules</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>Nombre module</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>type de porte</td> <td>simple</td> </tr> <tr> <td>indice de protection (IP)</td> <td>IP30</td> </tr> <tr> <td>courant nominal (In) (A)</td> <td>160</td> </tr> <tr> <td>épaisseur de matériau du boîtier (mm)</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td> finition du couvercle</td> <td>avec échancrure</td> </tr> <tr> <td>nombre d'ouvertures pour plaques à bride</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>QC Boite</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>QCT</td> <td>PF</td> </tr> </table>	Mode de fixation	en saillie	Type de couvercle	Avec découpe	type de couvercle	couvercle	Epaisseur de la matière du couvercle	2 mm	Battant de porte	unique	Couleur ral	RAL 9010 - Blanc pur	Matériaux corps châssis	matière plastique et tôle d'acier	Matiere	Plastique + metal	Type de traitement de surface	revêtement pur poudre	Profondeur produit installé	193 mm	Profondeur interne	193 mm	Hauteur produit installé	900 mm	Largeur produit installé	550 mm	Epaisseur du matériau des parois latérales	2 mm	Nombre d'entrée de câbles	4	Nombre rangées	5	Nombre de travée de large	1	Nombre de rails	3	Classe de protection IEC-61140	II	Résistance au choc	sonstige	mode de pose	apparent	classe de protection	II	Couleur	blanc	largeur (mm)	550	hauteur (mm)	900	profondeur (mm)	193	numéro RAL	9010	traitement de la surface	revêtu par poudre	nombre de rangées	5	type de façade	couvercle	nombre d'entrées de conduit	4	possibilité de montage en saillie	OUI	profondeur intérieure (mm)	193	matériau du boîtier/corps	tôle en acier/plastique	largeur en nombre de modules	24	Nombre module	120	type de porte	simple	indice de protection (IP)	IP30	courant nominal (In) (A)	160	épaisseur de matériau du boîtier (mm)	1	finition du couvercle	avec échancrure	nombre d'ouvertures pour plaques à bride	2	QC Boite	1	QCT	PF
Mode de fixation	en saillie																																																																																								
Type de couvercle	Avec découpe																																																																																								
type de couvercle	couvercle																																																																																								
Epaisseur de la matière du couvercle	2 mm																																																																																								
Battant de porte	unique																																																																																								
Couleur ral	RAL 9010 - Blanc pur																																																																																								
Matériaux corps châssis	matière plastique et tôle d'acier																																																																																								
Matiere	Plastique + metal																																																																																								
Type de traitement de surface	revêtement pur poudre																																																																																								
Profondeur produit installé	193 mm																																																																																								
Profondeur interne	193 mm																																																																																								
Hauteur produit installé	900 mm																																																																																								
Largeur produit installé	550 mm																																																																																								
Epaisseur du matériau des parois latérales	2 mm																																																																																								
Nombre d'entrée de câbles	4																																																																																								
Nombre rangées	5																																																																																								
Nombre de travée de large	1																																																																																								
Nombre de rails	3																																																																																								
Classe de protection IEC-61140	II																																																																																								
Résistance au choc	sonstige																																																																																								
mode de pose	apparent																																																																																								
classe de protection	II																																																																																								
Couleur	blanc																																																																																								
largeur (mm)	550																																																																																								
hauteur (mm)	900																																																																																								
profondeur (mm)	193																																																																																								
numéro RAL	9010																																																																																								
traitement de la surface	revêtu par poudre																																																																																								
nombre de rangées	5																																																																																								
type de façade	couvercle																																																																																								
nombre d'entrées de conduit	4																																																																																								
possibilité de montage en saillie	OUI																																																																																								
profondeur intérieure (mm)	193																																																																																								
matériau du boîtier/corps	tôle en acier/plastique																																																																																								
largeur en nombre de modules	24																																																																																								
Nombre module	120																																																																																								
type de porte	simple																																																																																								
indice de protection (IP)	IP30																																																																																								
courant nominal (In) (A)	160																																																																																								
épaisseur de matériau du boîtier (mm)	1																																																																																								
finition du couvercle	avec échancrure																																																																																								
nombre d'ouvertures pour plaques à bride	2																																																																																								
QC Boite	1																																																																																								
QCT	PF																																																																																								
Caractéristiques produit																																																																																									
Ean13	3250612548354																																																																																								
Fournisseur	HAGER																																																																																								
Référence Odelec-Nollet	054005993																																																																																								

Images du produit

