



ODELEC-NOLLET

COMPT TRI CT3000/5A MODBUS MID

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Gestion de l'énergie -
Comptage - Mesure > Comptage > COMPT TRI CT3000/5A MODBUS MID

<https://odelec-nollet.fr/hager-compteur-tri-via-ct3000-5a-modbus-mid-100476176.html>

Description courte

Marque : HAGER

Fabricant : HAGER

Référence : HAGEC377M

Compteur tri via CT3000/5A Modbus MID



Description

Compteur tri via CT3000/5A Modbus MID

Informations complémentaires

| | | |
|--------------------------|---|--|
| Quantité d'unité Prix | 0.000000 | |
| Marque | HAGER | |
| Ean13 | 3250612233779 | |
| Référence fabricant | EC377M | |
| Caractéristiques produit | Système bus | MODBUS |
| | Mode de fixation | REG |
| | Type de tarif géré | One-tarif |
| | Nombre de positions du commutateur | 1 |
| | Fréquence assignée | 50 Hz |
| | Type de tension d'alimentation | AC |
| | Courant minimum de fonctionnement | 5 mA |
| | Calibre de la protection amont | 5 A |
| | I max du circuit de mesure | 3000 A |
| | Puissance consommée | 10 VA |
| | Puissance dissipée totale sous IN | 2 W |
| | Type d'émetteur d'impulsion | électrique |
| | Plage de mesure de la fréquence | 50 Hz |
| | Mesure le profil de type de charge | Oui |
| | Mesure de l'énergie réactive | énergie active et réactive |
| | Plage de mesure de tension | 230 à 400 V |
| | Type d'appareil de mesure | électronique |
| | Principe de mesure | Measurement transformer |
| | Nombre de phase pour l'alimentation d'énergie | 4 phases |
| | Couleur | antibactérien |
| | Hauteur produit installé | 90 mm |
| | Largeur produit installé | 72 mm |
| | Méthode de montage | DRA (DIN-rail adapter) |
| | Poids | rail DIN |
| | Section de raccordement en câble souple | 1 / 6mm ² |
| | Section de raccordement en câble rigide | 1,5 / 10mm ² |
| | Type de raccordement au Bus | RS-485 |
| | Branchement | raccordement via un tore |
| | Nombre de phases accessibles | 3 |
| | Sélection du rapport de transformation | oui |
| | Rapport de transformation réglable | 1 |
| | Nombre de positions total | 7 |
| | Type d'afficheur | digital |
| | Type d'horloge thermostat | digital |
| | Nombre de participants max | 1 |
| | Anti-retour | oui |
| | Modèle tarifaire | Externa |
| | Type de compteur électronique | compteur 4 fils avec tore de mesure et sortie impulsions |
| | Produit certifié | MID |
| | Approbation | Measuring Instruments Directive |
| Homologations | MID | |
| Température de stockage | 25 à 70 °C | |
| Appareil de la famille | EC | |
| QC Boite | 1 | |
| QC Carton | 24 | |
| QCT | PF | |
| | Document(s) | |
| | • Fiche | |
| | • Notice | |
| | • Notice | |
| | • Fiche | |
| Ean13 | 3250612233779 | |
| Fournisseur | HAGER | |
| Référence Odelec-Nollet | 054006432 | |

Images du produit

