



ODELEC-NOLLET

DETECT PRESENCE 360 DALI/DSI

Électricité > Courant faible - Contrôle - Sécurité > Système anti-intrusion - Effraction -
Alarme - Incendie > Détecteur présence - Mouvement > DETECT PRESENCE 360 DALI/DSI

<https://odelec-nollet.fr/hager-detecteur-de-presence-plafond-encastre-dali-dsi-360-blanc-monobloc-100479874.html>

Description courte



Marque : HAGER

Fabricant : HAGER

Référence : HAGEE816

Détecteur de présence plafond encastré DALI-DSI 360° blanc monobloc

Description

Détecteur de présence plafond encastré DALI-DSI 360° blanc monobloc

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000
Marque	HAGER
Ean13	3250617579209
Référence fabricant	EE816
	<p>Mode de fixation : encastré</p> <p>Tension de service : 230 V- +10%/ -15%</p> <p>Puissance absorbée : ≈ 60 mW</p> <p>Tension d'alimentation : 230V +10% / -15%</p> <p>Distance de détection frontale : 7 m</p> <p>Distance de détection latérale : 6 m</p> <p>Angle de détection : 360 °</p> <p>Diamètre de la zone de détection au sol : 7 m</p> <p>Ø du champ de détection, au niveau du sol : ≈ 7 m</p> <p>Ø du champ de détection, à la hauteur du bureau : ≈ 5 m</p> <p>Couleur : blanc</p> <p>Dimensions (Ø x H) : 78 x 70 mm</p> <p>Ø des ouvertures d'encastrement : 60 ... 63 mm</p> <p>Hauteur de montage recommandée : 2,5 ... 3,5 m</p> <p>Épaisseur de paroi d'encastrement : 10 ... 28 mm</p> <p>Luminosité de déclenchement, réglable : ≈ 5 ... 1000 lx</p> <p>Plage de mesure de luminosité : 5/1000 Lux</p> <p>Hauteur de montage maximum : 4 m</p> <p>Type de Charge : 24 ballasts DALI/DSI</p> <p>Section de conducteur (flexible) : 0,5 ... 1,5 mm²</p> <p>Section de conducteur (rigide) : 0,5 ... 1,5 mm²</p> <p>Bornes de jonction : selon CEI 60669-1</p> <p>Plage de temporisation : 1 min à 1 h</p> <p>Durée de commutation, réglable : 1 mn ... 1 h</p> <p>Réglage par télécommande : EE807, EE808</p> <p>Température de service : 10 ... 45 °C</p> <p>Applications : Détecteurs de mouvement</p> <p>Gamme design principale : DÉTECTEURS DE MOUVEMENT</p> <p>mode de pose : encastré</p> <p>largeur (mm) : 80</p> <p>modèle : détecteur de présence</p> <p>hauteur (mm) : 75</p> <p>profondeur (mm) : 70</p> <p>type de raccordement : borne à vis</p> <p>traitement de la surface : non traité</p> <p>type de tension : AC</p> <p>profondeur d'encastrement (mm) : 70</p> <p>fréquence (Hz) : 60</p> <p>télécommande fournie : OUI</p> <p>diamètre (mm) : 80</p> <p>diamètre d'encastrement (mm) : 68</p> <p>qualité du matériau : thermoplastique</p> <p>longueur de portée max. (m) : 7</p> <p>largeur de portée max. (m) : 6</p> <p>Matière : plastique</p> <p>sensibilité ajustable : OUI</p> <p>luminosité de déclenchement (lx) : 1000</p> <p>adapté à une charge C : OUI</p> <p>commandable à distance : OUI</p> <p>commande auxiliaire possible : OUI</p> <p>auto-apprentissage de la fonction luminosité : OUI</p> <p>interconnectable : OUI</p> <p>angle de balayage (°) : 360</p> <p>Indice de protection contre les chocs (IK) : IK03</p> <p>indice de protection (IP) : IP41</p> <p> finition de la surface : mat</p> <p>angle de détection horizontal (°) : 360</p> <p>durée de marche min. (s) : 60</p> <p>durée de marche max. (min) : 60</p> <p>luminosité de déclenchement ajustable : OUI</p> <p>hauteur de montage optimale (m) : 4</p> <p>nombre de zones de détection : 1</p> <p>avec interface DALI : OUI</p> <p>profondeur min. de la boîte d'encastrement (mm) : 75</p> <p>type de capteur : infrarouge</p> <p>QC Boite : 1</p> <p>QC Carton : 24</p> <p>QCT : PF</p> <p>Document(s)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fiche • Notice • Notice • Fiche
Ean13	3250617579209
Fournisseur	HAGER
Référence Odelec-Nallet	054003676
Couleur	Blanc

Images du produit



jusqu'à
25%
d'économie
d'énergie

