



ODELEC-NOLLET

THERMOSTAT MULTICONSIGNES

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Automatisation de tableau > Commande modulaire - Accessoire > THERMOSTAT MULTICONSIGNES

<https://odelec-nollet.fr/hager-thermostat-modulaire-3-consignes-chauffage-eau-chaude-230v-100473693.html>

Description courte



Marque : HAGER

Fabricant : HAGER

Référence : HAGEK187

Thermostat modulaire 3 consignes chauffage eau chaude 230V

Description

Thermostat modulaire 3 consignes chauffage eau chaude 230V

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0,000000	
Marque	HAGER	
Ean13	3250612311873	
Référence fabricant	EK187	
Caractéristiques produit	Mode de fixation	rail DIN
	Différentiel statique	0,2°C
	Tension assignée d'emploi Ue	230 V
	Fréquence assignée	50/60 Hz
	Tension circuit de commande en CA	230 V
	Courant assigné d'emploi en AC1	2 A
	Distance maximale de la liaison entre récepteur et émetteur	50m
	Dist. max. de raccordement de la sonde	50 m
	Puissance consommée	1,5 VA
	Puissance absorbée (fonctionnement)	1,5 VA
	Puissance dissipée totale sous IN	1,5 W
	Pertes en puissance à pleine charge	≈ 1500 mVA
	Puissance dissipée par la commande	0,5 W
	Endurance électrique en nombre de cycles	100000
	Endurance mécanique nombre de manoeuvres	200000
	Température de consigne réduit	abaissement de 2 à 8°C
	Plage de réglage de la consigne	5 à 30 °C
	Profondeur produit installé	64 mm
	Hauteur produit installé	85 mm
	Longueur	64 mm
	Largeur produit installé	52,5 mm
	Largeur	3 modules
	Section de raccordement en câble souple	1 / 6mm²
	Section de raccordement en câble rigide	1,5 / 10mm²
	Longueur de câble de sonde	max. 50 m
	Section de conducteur (flexible)	1 ... 6 mm²
	Section de conducteur (rigide)	1,5 ... 10 mm²
	Section de raccordement conseillée de la sonde	1,5mm²
	Nombre de contacts	1
	Type de contact	1 inverseur
	Température de consigne confort	5 à 30 °C
	Gamme de température	5, 30°C
	Type d'horloge thermostat	analogique
	Nombre de gamme de température	1
	Nombre de consignes	3
	Type de sonde	fixe
	Sondes à associer	EK081 / EK082 / EK083
	Type de thermostat	thermostat
	Commutation de différence de température	≈ 0,2 K
	Température de consigne protection antigel dérogation	5 à 30 °C
	Température de service	10 ... 50 °C
	Classe d'efficacité énergétique	I (1%)
	Température de stockage	20 à 70 °C
	Température	5 ... 30 °C
	Classe Ecodesign	1
	modèle	analogique
	nombre de canaux	1
	finition des contacts	contact inverseur
	fréquence assignée (Hz)	60
	largeur en nombre de modules	3
courant de commutation nominal à 250 V, sans potentiel (A)	2	
courant de commutation nominal à 230 V, avec potentiel (A)	2	
tension assignée (Ue) (V)	230	
commutateur de sélection	OUI	
abaissement de la plage de réglage (°C)	28	
plage de réglage protection contre le gel (°C)	30	
plage de réglage de confort (°C)	30	
phase de température la plus courte (min)	1	
IP	IP40	
profondeur de construction (mm)	64	
classe de la température de contrôle	I	
consommation d'énergie en courant de veille (solstandby) (W)	1,5	
type de capteur	détecteur à distance	
QC Boite	1	
QC Carton	48	
QCT	PF	
Document(s)		
<ul style="list-style-type: none"> • Fiche • Pdf • Fiche 		
Ean13	3250612311873	
Fournisseur	HAGER	
Référence Odelec-Nollet	054000314	

Images du produit

