



ODELEC-NOLLET

# CONTACT SIL J/N 25A, 2F, 230V

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Automatisation de tableau > Contacteur > CONTACT SIL J/N 25A, 2F, 230V

<https://odelec-nollet.fr/hager-contacteur-silencieux-jour-nuit-25a-2f-230v-100475703.html>

## Description courte

---



Marque : HAGER

Fabricant : HAGER

Référence : HAGETC225S

Contacteur Silencieux Jour-Nuit 25A, 2F, 230V

## Description

---

Contacteur Silencieux Jour-Nuit 25A, 2F, 230V

# Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	HAGER	
Ean13	3250612400041	
Référence fabricant	ETC225S	
Caractéristiques produit	Type de commande	Jour Nuit
	Tension assignée d'emploi Ue	230 V
	Fréquence (Hz)	50/60
	Tension assignée d'isolement	250 V
	Tension circuit de commande en CA	230 V
	Tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
	Courant assigné d'emploi en AC7 catégorie A	25 A
	Courant assigné d'emploi en AC7 catégorie B	8,5 A
	Courant thermique en air libre	25 A
	Consommation à l'appel	2,2 VA
	Consommation de maintien	2,2 VA
	Puissance d'emploi à 230V en AC7 en catégorie A	4,6 kW
	Puissance d'emploi à 230V en AC7 en catégorie B	880 W
	Puissance dissipée totale sous IN	5,2 W
	Puissance dissipée par contact	1,5 W
	Puissance dissipée par la commande	2,2 W
	Temps de réponse à l'ouverture	15 ms
	Temps de réponse à la fermeture	25 ms
	Endurance électrique en nombre de cycles	30000
	Endurance mécanique nombre de manoeuvres	100000
	Profondeur produit installé	64 mm
	Hauteur produit installé	83 mm
	Largeur produit installé	17,85 mm
	charge max. de lampe fluorescente	950 VA
	Puissance Max. avec tubes fluo compensés parallèle compensés duo	810 VA
	P max. avec lampes à incandescence	1900 W
	Couple de serrage	1,2Nm
	Section de raccordement en câble souple	1 / 6mm <sup>2</sup>
	Section de raccordement en câble rigide	1 / 10 mm <sup>2</sup>
	Section de raccordement en câble rigide pour la commande	1 à 10 mm <sup>2</sup>
	Section de raccordement en câble souple pour la commande	1 à 6 mm <sup>2</sup>
	Type de connexion	cage à vis
	Type de contact	2F
	Commande manuelle	Oui
	commande sur place/manuelle	oui
	Directive européenne RoHS	conforme
	Directive européenne WEEE	concerné
	Température de stockage	40 à 80 °C
	Gamme	ETC
	profondeur d'encastrement (mm)	64
	tension de fonctionnement normale (V)	230
	catégorie d'utilisation	7
	charge max. de lampe à incandescence (W)	1900
	charge max. de lampe fluorescente (VA)	950
	charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo) (VA)	1990
	charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle) (VA)	810
	curseur pour commutation manuelle	OUI
type de tension d'actionnement	AC	
type de tension de fonctionnement	AC	
IP	IP2X	
courant de fonctionnement nominal (A)	25	
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture	2	
tension d'actionnement assignée (V)	230	
QC Unité	1	
QC Boite	12	
QC Carton	144	
QCT	PF	
	<b>Document(s)</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Fiche</a></li> <li>• <a href="#">Pep</a></li> <li>• <a href="#">Fiche</a></li> </ul>	
Ean13	3250612400041	
Fournisseur	HAGER	
Référence Odelec-Nollet	054004584	

# Images du produit

---

