



ODELEC-NOLLET

# CUBYKO PC 2P+T DET. ASS. BLANC

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Appareillage > Appareillage résidentiel > CUBYKO PC 2P+T DET. ASS. BLANC

<https://odelec-nollet.fr/hager-cubyko-prise-2p-t-a-detrompage-associable-blanc-ip55-100476081.html>

## Description courte

---

Marque : HAGER

Fabricant : HAGER

Référence :HAGWNA105B

cubyko Prise 2P+T à détrompage associable blanc IP55



## Description

---

cubyko Prise 2P+T à détrompage associable blanc IP55

# Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	HAGER	
Ean13	3250617175050	
Référence fabricant	WNA105B	
Caractéristiques produit	Type de pôles	2P+T
	Mode de fixation	verrou tournant
	Fréquence assignée	50/60 Hz
	Tension	250V
	Nombre de module pour l'appareillage mural	2
	Couleur ral	RAL 9010 - Blanc pur
	Matiere	polycarbonate (PC)
	Aspect de la surface	mat satiné
	Type de traitement de surface	mat
	Profondeur produit installé	22,8 mm
	Hauteur produit installé	75 mm
	Largeur produit installé	75 mm
	Type de montage	encastré / saillie
	Section de raccordement en câble rigide	mini 2x1 mm <sup>2</sup> - maxi 2x2,5 mm <sup>2</sup>
	Type de connexion	Quickconnect
	Prise de phase	L1
	Isolé	oui
	Homologations	NFC 61314
	Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
	Indice de protection IP	IP55
	Essai fil incandescent	/NF EN 60-695-2
	Température de stockage	50 à 50 °C
	Série	Cubyko
	Version	FR
	courant nominal (A)	16
	tension nominale (V)	250
	Couleur	blanc
	nombre d'unités	1
	type de raccordement	borne à fiche
	traitement de la surface	non traité
	fréquence (Hz)	60
	contact de protection (terre)	OUI
	alimentation spéciale	sans alimentation spéciale
	encastrement isolé	OUI
	type de fixation	fixation avec vis
	numéro RAL (équivalent)	9010
	Indice de protection contre les chocs (IK)	IK07
	finition de la surface	mat
	adapté à la classe de protection (IP)	IP55
	largeur d'appareil (mm)	75
hauteur d'appareil (mm)	75	
profondeur d'appareil (mm)	22.8	
nombre de modules (construction modulaire)	2	
nombre de pôles coupés (ronds)	1	
broche de mise la terre de sécurité	OUI	
profondeur min. de la boîte d'encastrement (mm)	35	
QC Boîte	1	
QCT	PF	
QC Carton	36	
Ean13	3250617175050	
Fournisseur	HAGER	
Référence Odelec-Nollet	054005851	
Couleur	Blanc	



