



ODELEC-NOLLET

ESSENSYA INTER V&V A VOYANT

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Appareillage > Appareillage résidentiel > ESSENSYA INTER V&V A VOYANT

<https://odelec-nollet.fr/hager-essensya-interrupteur-va-et-vient-a-voyant-10a-100479481.html>

Description courte



Marque : HAGER

Fabricant : HAGER

Référence :HAGWE002

Essensya interrupteur va-et-vient à voyant 10A

Description

Essensya interrupteur va-et-vient à voyant 10A

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	HAGER	
Ean13	3250617100021	
Référence fabricant	WE002	
Caractéristiques produit	Type d'organe de commande	touche simple
	Nombre de touches	1
	Mode de pose	encastré
	Voyant lumineux	en accessoire
	Fréquence assignée	50/60 Hz
	Tension nominale	250V
	Nombre de module pour l'appareillage mural	2
	Couleur	RAL 9010 - Blanc pur
	Matiere	polycarbonate (PC)
	Type de traitement de surface	laqué
	Profondeur produit installé	35 mm
	Hauteur produit installé	70 mm
	Dimensions (LxIxHxh)	75x75x36
	Largeur produit installé	75 mm
	Section de raccordement en câble souple	1,5 / 2,5mm ²
	Section de raccordement en câble rigide	mini 2x1 mm ² - maxi 2x2,5 mm ²
	Type de connexion	cage sans vis
	Type de bornier	quick connect
	Type de contact	va et vient
	Homologations	EN 60669-1
	IK	7
	IP	IP41
	Essai fil incandescent	/NF EN 60-695-2
	Température de stockage	10 à 50 °C
	Gamme	essensya
	tension nominale (V)	250
	Composition	mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
	Type de commande	bascule/bouton
	Avec cadre/support de montage	OUI
	Type de raccordement	borne à fichier
	voyant	oui
	traitement de la surface	laqué / peint
	profondeur d'encastrement (mm)	37
	calibre/courant nominal assigné (In) (A)	10
	Contact de report	OUI
	qualité du matériau	thermoplastique
	type d'éclairage	LED interchangeable
	Type de fixation	fixation à vis
	nombre de bascules d'actionnement	1
	numéro RAL (équivalent)	9010
	courant de commutation pour lampes fluorescentes (AX)	10
	finition de la surface	brillant
	largeur d'appareil (mm)	75
	hauteur d'appareil (mm)	75
	profondeur d'appareil (mm)	24
	fonction d'éclairage	contrôle et orientation
	Nombre module	2
profondeur min. de la boîte d'encastrement (mm)	40	
QC Unité	1	
QC Boite	10	
QC Carton	70	
QCT	PF	
	Document(s)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Fiche • Pep • Fiche 	
Ean13	3250617100021	
Fournisseur	HAGER	
Référence Odelec-Nollet	054003491	

Images du produit

