



ODELEC-NOLLET

# SYSTO 2M PLAQUE ANTI-B

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Appareillage > Appareillage résidentiel > SYSTO 2M PLAQUE ANTI-B

<https://odelec-nollet.fr/hager-systo-plaque-2-modules-blanc-antibacterien-100478468.html>

## Description courte

Marque : HAGER

Fabricant : HAGER

Référence :HAGWS401H

Systo plaque 2 modules Blanc AntiBactérien



## Description

Systo plaque 2 modules Blanc AntiBactérien

# Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000																																												
Marque	HAGER																																												
Ean13	3250617147408																																												
Référence fabricant	WS401H																																												
	<table border="0"> <tr> <td>Nombre de postes envertical</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Nombre de postes</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Nombre de module pour l'appareillage mural</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Nombre de modules (horizontalement)</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Nombre de postes à l'horizontal</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Décor</td> <td>antibactérien</td> </tr> <tr> <td>Couleur ral</td> <td>RAL 9010 - Blanc pur</td> </tr> <tr> <td>Matiere</td> <td>polycarbonate (PC)</td> </tr> <tr> <td>Aspect de la surface</td> <td>mat satiné</td> </tr> <tr> <td>Type de traitement de surface</td> <td>mat</td> </tr> <tr> <td>Profondeur interne</td> <td>10 mm</td> </tr> <tr> <td>Hauteur produit installé</td> <td>80 mm</td> </tr> <tr> <td>Longueur</td> <td>80 mm</td> </tr> <tr> <td>Dimensions (LLxlxhh)</td> <td>80x80x10</td> </tr> <tr> <td>Largeur produit installé</td> <td>80 mm</td> </tr> <tr> <td>Mode de fixation</td> <td>Clipsé</td> </tr> <tr> <td>Homologations</td> <td>EN 60669-1</td> </tr> <tr> <td>Essai fil incandescent</td> <td>/NFC-20455 : 960°C</td> </tr> <tr> <td>Série</td> <td>systo</td> </tr> <tr> <td>Couleur</td> <td>blanc</td> </tr> <tr> <td>largeur (mm)</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>hauteur (mm)</td> <td>80</td> </tr> </table>	Nombre de postes envertical	1	Nombre de postes	1	Nombre de module pour l'appareillage mural	2	Nombre de modules (horizontalement)	2	Nombre de postes à l'horizontal	1	Décor	antibactérien	Couleur ral	RAL 9010 - Blanc pur	Matiere	polycarbonate (PC)	Aspect de la surface	mat satiné	Type de traitement de surface	mat	Profondeur interne	10 mm	Hauteur produit installé	80 mm	Longueur	80 mm	Dimensions (LLxlxhh)	80x80x10	Largeur produit installé	80 mm	Mode de fixation	Clipsé	Homologations	EN 60669-1	Essai fil incandescent	/NFC-20455 : 960°C	Série	systo	Couleur	blanc	largeur (mm)	80	hauteur (mm)	80
Nombre de postes envertical	1																																												
Nombre de postes	1																																												
Nombre de module pour l'appareillage mural	2																																												
Nombre de modules (horizontalement)	2																																												
Nombre de postes à l'horizontal	1																																												
Décor	antibactérien																																												
Couleur ral	RAL 9010 - Blanc pur																																												
Matiere	polycarbonate (PC)																																												
Aspect de la surface	mat satiné																																												
Type de traitement de surface	mat																																												
Profondeur interne	10 mm																																												
Hauteur produit installé	80 mm																																												
Longueur	80 mm																																												
Dimensions (LLxlxhh)	80x80x10																																												
Largeur produit installé	80 mm																																												
Mode de fixation	Clipsé																																												
Homologations	EN 60669-1																																												
Essai fil incandescent	/NFC-20455 : 960°C																																												
Série	systo																																												
Couleur	blanc																																												
largeur (mm)	80																																												
hauteur (mm)	80																																												
Caractéristiques produit	<table border="0"> <tr> <td>profondeur (mm)</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>nombre d'unités</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>traitement de la surface</td> <td>laqué / peint</td> </tr> <tr> <td>hauteur d'encastrement (mm)</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>largeur d'encastrement (mm)</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>qualité du matériau</td> <td>thermoplastique</td> </tr> <tr> <td>sens de montage</td> <td>horizontal</td> </tr> <tr> <td>numéro RAL (équivalent)</td> <td>9010</td> </tr> <tr> <td>indice de protection (IP)</td> <td>IP20</td> </tr> <tr> <td> finition de la surface</td> <td>mat</td> </tr> <tr> <td>adapté à un canal d'allège</td> <td>OUI</td> </tr> <tr> <td>nombre d'unités, horizontales</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>nombre d'unités, verticales</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>diamètre de l'alésage (ouverture) (mm)</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>nombre de modules horizontaux (construction modulaire)</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>nombre de modules verticaux (construction modulaire)</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>avec grille de montage</td> <td>OUI</td> </tr> <tr> <td>nombre d'inserts pour interrupteurs</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>QC Unité</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>QCT</td> <td>PF</td> </tr> <tr> <td>QC Boite</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>QC Carton</td> <td>200</td> </tr> </table>	profondeur (mm)	10	nombre d'unités	1	traitement de la surface	laqué / peint	hauteur d'encastrement (mm)	80	largeur d'encastrement (mm)	80	qualité du matériau	thermoplastique	sens de montage	horizontal	numéro RAL (équivalent)	9010	indice de protection (IP)	IP20	finition de la surface	mat	adapté à un canal d'allège	OUI	nombre d'unités, horizontales	1	nombre d'unités, verticales	1	diamètre de l'alésage (ouverture) (mm)	45	nombre de modules horizontaux (construction modulaire)	2	nombre de modules verticaux (construction modulaire)	2	avec grille de montage	OUI	nombre d'inserts pour interrupteurs	1	QC Unité	1	QCT	PF	QC Boite	10	QC Carton	200
profondeur (mm)	10																																												
nombre d'unités	1																																												
traitement de la surface	laqué / peint																																												
hauteur d'encastrement (mm)	80																																												
largeur d'encastrement (mm)	80																																												
qualité du matériau	thermoplastique																																												
sens de montage	horizontal																																												
numéro RAL (équivalent)	9010																																												
indice de protection (IP)	IP20																																												
finition de la surface	mat																																												
adapté à un canal d'allège	OUI																																												
nombre d'unités, horizontales	1																																												
nombre d'unités, verticales	1																																												
diamètre de l'alésage (ouverture) (mm)	45																																												
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)	2																																												
nombre de modules verticaux (construction modulaire)	2																																												
avec grille de montage	OUI																																												
nombre d'inserts pour interrupteurs	1																																												
QC Unité	1																																												
QCT	PF																																												
QC Boite	10																																												
QC Carton	200																																												
Ean13	3250617147408																																												
Fournisseur	HAGER																																												
Référence Odelec-Nollet	054003633																																												
Couleur	Blanc																																												



