



ODELEC-NOLLET

COFFRET PLEXO3 IP65 1X18M

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Coffret - Armoire - Enveloppe > Coffret étanche - Spécial > COFFRET PLEXO3 IP65 1X18M

<https://odelec-nollet.fr/legrand-coffret-etanche-plexo-18-modules-avec-embouts-a-perforation-directe-premontes-100491213.html>

Description courte



Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG001924

Coffret étanche Plexo³ 1 rangée 18 modules IP65 IK09 Classe II avec embouts perforation directe pré-montés, porte réversible, poignée verrouillable, bornier terre, rail, obturateur, capot et plastron plombables - gris - conforme IGP et ERP

Description

Coffret étanche Plexo³ 1 rangée 18 modules IP65 IK09 Classe II avec embouts perforation directe pré-montés, porte réversible, poignée verrouillable, bornier terre, rail, obturateur, capot et plastron plombables - gris - conforme IGP et ERP

Description

Caractéristiques générales

Coffrets Plexo³

- Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 750 °C conforme à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur) selon la norme NF EN 60695-2-11
- Conformes à la norme IEC 62 208 : permet de réaliser des ensembles conformes à l'IEC 61 439-3. Coffrets étanches - IP 65 - IK 09 - Classe II
- Résistance aux UV suivant la norme ISO 4892-2
- Réversibilité totale porte et coffret. Châssis et plastrons amovibles à partir de 2 rangées.
- Rail 2 positions pour produits modulaires et boîtiers moulés. Entraxe entre rails 150 mm
- Reçoivent les platines perforées et plastrons pleins pour montage de produits non modulaires

- Les coffrets à partir de 2 rangées sont livrés avec un support de fixation permettant de fixer l'appareillage Plexo complet, sur le côté du coffret
- Poignée de porte verrouillable, capot et plastron plombables
- Matière polystyrène renforcé choc
- Boîte couleur gris clair L750A, capot couleur gris foncé R746A

Caractéristiques

Coffrets 18 modules par rangée

- Livrés avec borniers à connexion automatique IP 2X pour conducteurs de protection
- Embouts à perforation directe prémontés

- Nombre de rangées : 1
- Nombre d'obturateurs 5 modules : 1

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEGRAND	
Ean13	3245060019242	
Référence fabricant	001924	
Caractéristiques produit	Marque	Legrand
	Emballage	1 unité
	Volume	22.13 dm3
	Poids	2961.00 g
	Nombre d'obturateurs 5 modules	1
	couleur	gris
	largeur (mm)	448
	type de façade	porte
	possibilité de montage en saillie	OUI
	largeur en nombre de modules	18
	matériau du boîtier/corps	plastique
	rail DIN	OUI
	nombre de rangées	1
	mode de pose	apparent
	profondeur (mm)	161
	numéro RAL	7046
	hauteur (mm)	282
	indice de protection (IP)	IP65
	couvercle/porte transparent(e)	OUI
	profondeur intérieure (mm)	48.5
	finition du couvercle	fermé
	Hauteur (mm)	162
	Largeur (mm)	297
	Profondeur (mm)	460
	Poids (g)	2961
	Volume (dm3)	22
	EAN	3245060019242
		Document(s)
		<ul style="list-style-type: none">• Cahier d'atelier plexo³ : les coffrets ip 65• Document coffrets pexo3• Page commerciale (p.486)• Page technique (p.487)• Cahier d'atelier plexo³ : les coffrets ip 65• Document coffrets pexo3• Fiche
	Ean13	3245060019242
	Fournisseur	LEGRAND
	Référence Odelec-Nollet	000001924
Couleur	Gris	



Images du produit