



ODELEC-NOLLET

# INTER PROX IV NG 40A PRES CAD

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Protection résidentiel et petit tertiaire > Interrupteur sectionneur > INTER PROX IV NG 40A PRES CAD

<https://odelec-nollet.fr/legrand-interrupteur-sectionneur-rotatif-complet-de-proximite-4p-neutre-a-gauche-40a-100481885.html>

## Description courte



Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG022184

Interrupteur-sectionneur rotatif complet de proximité tétrapolaire Neutre à gauche 40A avec boîtier cadenassable permettant la coupure, le sectionnement et le cadenassage en position O d'un équipement situé à distance - gris

## Description

Interrupteur-sectionneur rotatif complet de proximité tétrapolaire Neutre à gauche 40A avec boîtier cadenassable permettant la coupure, le sectionnement et le cadenassage en position O d'un équipement situé à distance - gris

## Description

Caractéristiques générales

Interrupteurs-sectionneurs rotatifs complets de 16 à 80 A

## Caractéristiques

Interrupteurs de proximité

- Boîtier cadenassable permettant la coupure, le sectionnement et le cadenassage en position O d'un équipement situé à distance

- Applications : coupure de VMC (ventilation mécanique contrôlée), moteurs, machines fixes ou mobiles, climatiseurs

#### **Tétrapolaires neutre à gauche**

- 40 A
- boîtier gris

# Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEGRAND	
Ean13	3245060221843	
Référence fabricant	022184	
Caractéristiques produit	puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 400 V (kW)	15
	Courant nominal (A)	50
	nombre de pôles	4
	tension de fonctionnement normale (V)	690
	intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq (kA)	10
	IP	IP65
	verrouillable	OUI
	type de raccordement du circuit principal	borne à vis
	finition de l'élément d'actionnement	poignée tournante courte
	finition interrupteur général	OUI
	finition interrupteur de sécurité	OUI
	finition interrupteur de maintenance/réparation	OUI
	puissance de fonctionnement nominale, CA-23, 400 V (kW)	18.5
	courant nominal de courte durée admissible Icw (kA)	0.76
	couleur de l'élément d'actionnement	rouge
	convient pour montage au sol	OUI
	tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA (V)	690
	type de construction de l'appareil	appareil complet installé dans un boîtier
	courant permanent nominal, CA-21, 400 V (A)	50
	puissance de commutation à 400 V (kW)	20
	QC Boite	1
	QC Carton	4
	QCT	PF
	Marque	Legrand
	Emballage	1 unité
	Volume	6.30 dm3
	Poids	982.00 g
	Application	coupure de VMC (ventilation mécanique contrôlée), moteurs, machines fixes ou mobiles, climatiseurs
	Nombre de pôle	4p
	Couleur	Gris
	Mobile	Oui
	<b>Document(s)</b>	
	<ul style="list-style-type: none"><li><a href="#">Fiche</a></li><li><a href="#">Fiche</a></li><li><a href="#">Fiche</a></li><li><a href="#">Fiche</a></li><li><a href="#">Fiche</a></li></ul>	
Ean13	3245060221843	
Fournisseur	LEGRAND	
Référence Odelec-Nollet	00022184	

## Images du produit

---

