



ODELEC-NOLLET

# INTER SECT VISTOP 4P 32A CF

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Protection résidentiel et petit tertiaire > Interrupteur sectionneur > INTER SECT VISTOP 4P 32A CF

<https://odelec-nollet.fr/legrand-interrupteur-sectionneur-vistop-32a-4p-avec-commande-frontale-et-poignee-noire-100481268.html>

## Description courte



Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG022502

Interrupteur-sectionneur Vistop 32A 4P à commande frontale directe avec poignée noire - 5 modules - double coupure des pôles par contacts autonettoyants à enclenchement et à déclenchement brusques - raccordement par borne à cage 16mm<sup>2</sup>

## Description

Interrupteur-sectionneur Vistop 32A 4P à commande frontale directe avec poignée noire - 5 modules - double coupure des pôles par contacts autonettoyants à enclenchement et à déclenchement brusques - raccordement par borne à cage 16mm<sup>2</sup>

## Description

Caractéristiques générales

### Vistop™ 32 A - interrupteurs-sectionneurs

- Interrupteurs-sectionneurs de sécurité assurant la coupure en charge pleinement apparente
- L'ouverture (vert) et la fermeture (rouge) sont confirmées par des voyants mécaniques en face avant de l'appareil
- Double coupure des pôles par contacts autonettoyants à enclenchement et à déclenchement brusques
- Fixation à vis ou sur rail DIN EN 60715
- 2 versions plastronnables :
  - Commande latérale directe à droite, livrée avec joint assurant le maintien de l'IP 55 de l'enveloppe, visseries, gabarit de perçage autocollant, axe de prolongement 30 à 170 mm, pour réalisation d'une commande extérieure
  - Commande frontale directe

- Possibilité de commande extérieure avec réf. 0 227 34

# Caractéristiques

## **32 A - Commande frontale**

- Raccordement par borne à cage 16 mm<sup>2</sup>

## **Poignée noire**

- Nombre de pôles : 4P
- Nombre de modules : 5

# Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEGRAND	
Ean13	3245060225025	
Référence fabricant	022502	
Caractéristiques produit	Courant nominal (A)	32
	nombre de pôles	4
	tension de fonctionnement normale (V)	500
	IP	IP2X
	verrouillable	OUI
	type de raccordement du circuit principal	borne à vis
	finition de l'élément d'actionnement	manette / levier
	finition interrupteur général	OUI
	finition interrupteur de maintenance/réparation	OUI
	puissance de fonctionnement nominale, CA-23, 400 V (kW)	17
	courant nominal de courte durée admissible Icw (kA)	0,5
	couleur de l'élément d'actionnement	noir
	adapté à une fixation frontale à 4 trous	OUI
	adapté à une fixation frontale centrale	OUI
	adapté à un montage en distributeur	OUI
	tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA (V)	500
	type de construction de l'appareil	technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
	courant permanent nominal, CA-21, 400 V (A)	32
	puissance de commutation à 400 V (kW)	17
	QC Boite	1
	QC Carton	10
	QCT	PF
	Marque	Legrand
	Emballage	1 unité
	Volume	0.87 dm3
	Poids	272.00 g
	Nombre module	5
	Nombre de pôle	4p
	Couleur	Noire
		<b>Document(s)</b>
		<ul style="list-style-type: none"><li><a href="#">Fiche</a></li><li><a href="#">Fiche</a></li><li><a href="#">Fiche</a></li><li><a href="#">Notice</a></li></ul>
	Ean13	3245060225025
Fournisseur	LEGRAND	
Référence Odelec-Nollet	000022502	
Couleur	Noir	



