



ODELEC-NOLLET

# DMX3 25 H FIXE 4P 1250A

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Protection résidentiel et petit tertiaire > Disjoncteur ouvert fixe - Débrochable > DMX3 25 H FIXE 4P 1250A

<https://odelec-nollet.fr/legrand-dmx3-25-h-fixe-4p-1250a-100503948.html>

## Description courte

Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG028653

Disjoncteur ouvert DMX<sup>3</sup>2500 version fixe pouvoir de coupure 65kA taille 1 - 4P 1250A - conforme à la norme NF IEC 60947-2 - livré avec 1 contact défaut, 4 contacts auxiliaires, joint de porte et prises arrière



## Description

Disjoncteur ouvert DMX<sup>3</sup>2500 version fixe pouvoir de coupure 65kA taille 1 - 4P 1250A - conforme à la norme NF IEC 60947-2 - livré avec 1 contact défaut, 4 contacts auxiliaires, joint de porte et prises arrière

## Description

Caractéristiques générales

### DMX<sup>3</sup> 2500 - disjoncteurs ouverts de 630 à 2500 A

- Les disjoncteurs ouverts permettent la protection et le contrôle en tête des installations basse tension jusqu'à 2500 A
- Ces produits sont impérativement à commander avec une unité de protection (assemblage usine)
- Livrés avec un contact défaut NO/NF, 4 contacts auxiliaires NO/NF, 1 joint de porte + prises arrière pour raccordement à l'horizontale (version fixe) ou pour raccordement à plat (version débrochable)
- Conformés à la norme NF IEC 60947-2

# Caractéristiques

## Version fixe

- Peut être rendu débouchable grâce à la base et au kit de transformation

## DMX<sup>3</sup> 2500 - 65 kA

- Pouvoir de coupure Icu 65 kA
- Taille 1
- 4P
- In : 1250 A

# Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEGRAND	
Ean13	3245060286538	
Référence fabricant	028653	
Caractéristiques produit	Marque	Legrand
	Emballage	1 unité
	Volume	192.42 dm3
	Poids	70500.00 g
	In	1250 A
	appareil complet avec unité de protection	OUI
	finition de l'élément d'actionnement	à poussoir
	nombre de contacts auxiliaires à ouverture	4
	nombre de contacts auxiliaires à deux directions	4
	relais de signalisation de déclenchement disponible	OUI
	réglage de courant du déclencheur de surcharge (A)	1250
	tension assignée (Ue) (V)	690
	courant permanent nominal (Iu) (A)	1250
	plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée (A)	12500
	position du raccordement de circuit principal	arrière
	courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz (kA)	65
	nombre de pôles	4
	commande motorisée intégrée	OUI
	protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles	OUI
	plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé (A)	65000
	indice de protection (IP)	IP30
	commande motorisée en option	OUI
	type de construction de l'appareil	technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
	Hauteur (mm)	1750
	Largeur (mm)	1200
	Profondeur (mm)	1000
	Poids (g)	156000
	Volume (dm3)	2100
	EAN	3414971224247
		<b>Document(s)</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Page commerciale (p.353)</li> <li>• Page technique (p.360)</li> <li>• Page technique (p.dimensions)</li> <li>• La coordination entre les dispositifs de protection</li> <li>• Cahier d'atelier dmx<sup>3</sup> et dmx<sup>3</sup>-i</li> <li>• Tableau de choix (p.mesure et supervision dans le tableau électrique)</li> <li>• Tableau de choix (p.caractéristiques techniques)</li> <li>• Page technique (p.dimensions)</li> <li>• Page commerciale (p.357)</li> <li>• Page technique (p.courbes de fonctionnement)</li> <li>• Page technique (p.déclassement et sections de raccordement)</li> <li>• La coordination entre les dispositifs de protection</li> <li>• Cahier d'atelier dmx<sup>3</sup> et dmx<sup>3</sup>-i</li> <li>• Fiche</li> <li>• Fiche</li> <li>• Y2958h</li> </ul>
	Ean13	Y2762C 3245060286538
	Fournisseur	LEGRAND
Référence Odelec-Nollet	000028653	



