



ODELEC-NOLLET

DMX3 4000 L FIXE 4POLES 3200 A

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Protection résidentiel et petit tertiaire > Disjoncteur ouvert fixe - Débrochable > DMX3 4000 L FIXE 4POLES 3200 A

<https://odelec-nollet.fr/legrand-dmx3-4000-l-fixe-4poles-3200-a-100503953.html>

Description courte

Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG028677

Disjoncteur ouvert DMX³4000 version fixe pouvoir de coupure 100kA taille 2 - 4P 3200A - conforme à la norme NF IEC 60947-2 - livré avec 1 contact défaut, 4 contacts auxiliaires, joint de porte et prises arrière



Description

Disjoncteur ouvert DMX³4000 version fixe pouvoir de coupure 100kA taille 2 - 4P 3200A - conforme à la norme NF IEC 60947-2 - livré avec 1 contact défaut, 4 contacts auxiliaires, joint de porte et prises arrière

Description

Caractéristiques générales

DMX³ 4000 - disjoncteurs ouverts 3200 à 4000 A

- Les disjoncteurs ouverts permettent la protection et le contrôle en tête des installations basse tension jusqu'à 4000 A
- Ces produits sont impérativement à commander avec une unité de protection (assemblage usine)
- Livrés avec un contact défaut NO/NF, 4 contacts auxiliaires NO/NF, 1 joint de porte + prises arrière pour raccordement à l'horizontale avec entraxe 85 mm (version fixe) ou pour raccordement à plat (version débrochable)
- Conformés à la norme NF IEC 60947-2

Caractéristiques

Version fixe

- Peut être rendu débrochable grâce à la base et au kit de transformation

DMX³ 4000 - 100 kA

- Pouvoir de coupure Icu 100 kA
- Taille 2
- 4P
- In : 3200 A

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000
Marque	LEGRAND
Ean13	3245060286774
Référence fabricant	028677
	Marque Legrand
	Emballage 1 unité
	Volume 298.58 dm3
	Poids 97500.00 g
	In 3200 A
	appareil complet avec unité de protection OUI
	finition de l'élément d'actionnement à poussoir
	nombre de contacts auxiliaires à ouverture 4
	nombre de contacts auxiliaires à deux directions 4
	relais de signalisation de déclenchement disponible OUI
	réglage de courant du déclencheur de surcharge (A) 3200
	tension assignée (Ue) (V) 690
	courant permanent nominal (Iu) (A) 3200
	plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée (A) 32000
	position du raccordement de circuit principal arrière
	courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz (kA) 100
	nombre de pôles 4
	commande motorisée intégrée OUI
	protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles OUI
	plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé (A) 85000
	indice de protection (IP) IP30
	commande motorisée en option OUI
	type de construction de l'appareil technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
	Hauteur (mm) 660
	Largeur (mm) 580
	Profondeur (mm) 780
	Poids (g) 97500
	Volume (dm3) 299
	EAN 3245060286774
	Document(s) <ul style="list-style-type: none">• Page commerciale (p.352)• Page technique (p.360)• Page technique (p.dimensions)• La coordination entre les dispositifs de protection• Cahier d'atelier dmx³ et dmx³-i• Tableau de choix (p.mesure et supervision dans le tableau électrique)• Tableau de choix (p.caractéristiques techniques)• Page technique (p.dimensions)• Page commerciale (p.356)• Page technique (p.courbes de fonctionnement)• Page technique (p.déclassement et sections de raccordement)• La coordination entre les dispositifs de protection• Cahier d'atelier dmx³ et dmx³-i• Fiche• Fiche• Y2958h• Y2762c
Ean13	3245060286774
Fournisseur	LEGRAND
Référence Odelec-Nollet	000028677

Images du produit

