



ODELEC-NOLLET

DMX3-I 2500 FIXE 3POLES 2500 A

APPAREILLAGE & TABLEAU > TERTIAIRE > SECTIONNEURS > DMX3-I 2500 FIXE 3POLES 2500 A

<https://odelec-nollet.fr/legrand-dmx3-i-2500-fixe-3poles-2500-a-100504216.html>

Description courte



Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG028686

Legrand - Interrupteur ouvert DMX³-I2500 fixe taille 1 - 3P - 2500A

Description

Legrand - Interrupteur ouvert DMX³-I2500 fixe taille 1 - 3P - 2500A

Description

Caractéristiques générales

DMX³-I 6300/4000/2500 - interrupteurs ouverts de 1250 à 6300 A

- Les interrupteurs sectionneurs permettent la coupure en charge et le sectionnement des circuits à basse tension
- Interrupteurs ouverts à déclenchement libre équipés de prises arrière, de contacts auxiliaires (4 NO/NF) et joint de porte
- Conformés à la norme NF IEC 60947-3

Caractéristiques

Version fixe

- Equipé de prises arrière pour raccordement à l'horizontal

DMX³-I 2500

- Taille 1
- 3P
- In : 2500 A

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEGRAND	
Ean13	3245060286866	
Référence fabricant	028686	
Caractéristiques produit	adapté à un montage en distributeur	OUI
	classe de protection (IP), face avant	IP30
	commande motorisée en option	OUI
	commande motorisée intégrée	OUI
	convient pour montage au sol	OUI
	couleur de l'élément d'actionnement	gris
	courant nominal de courte durée admissible Icw (kA) (kA)	65
	courant permanent nominal, CA-21, 400 V (A) (A)	2500
	courant permanent nominal (Iu) (A) (A)	2500
	déclencheur voltmétrique en option	OUI
	EAN	3245060286866
	Emballage	1 unité
	finition de l'élément d'actionnement	à poussoir
	finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence	OUI
	finition interrupteur de maintenance/réparation	OUI
	finition interrupteur de sécurité	OUI
	finition interrupteur général	OUI
	Hauteur (mm)	670
	In	2500 A
	intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq (kA) (kA)	65
	Largeur (mm)	1200
	nombre de contacts auxiliaires à deux directions	4
	nombre de contacts auxiliaires à fermeture	4
	nombre de contacts auxiliaires à ouverture	4
	nombre de pôles	3
	Poids	55100.00 g
	Poids (g)	70100
	Profondeur (mm)	1000
	puissance de fonctionnement nominale, CA-23, 400 V (kW) (kW)	1000
	tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA (V) (V)	690
	tension de fonctionnement normale (V) (V)	690
	type de construction de l'appareil	technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
	type de raccordement du circuit principal	borne à vis
	verrouillable	OUI
Volume	192.42 dm ³	
Volume (dm ³)	804	
	Document(s)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Page technique (p.dimensions) • Page technique (p.dimensions) • Page technique (p.dimensions) • La coordination entre les dispositifs de protection • Cahier d'atelier dmx³ et dmx²⁻ⁱ • Tableau de choix (p.mesure et supervision dans le tableau électrique) • Page commerciale (p.354) • Page technique (p.dimensions) • La coordination entre les dispositifs de protection • Cahier d'atelier dmx³ et dmx²⁻ⁱ • Fiche • Fiche 	
Ean13	3245060286866	
Fournisseur	LEGRAND	
Référence Odelec-Nollet	000028686	

