



ODELEC-NOLLET

TABLEAU DE DISTRIB. 250X300MM

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Coffret - Armoire - Enveloppe > Tableautin - Panneau > TABLEAU DE DISTRIB. 250X300MM

<https://odelec-nollet.fr/legrand-tableautin-250x300x35mm-ip20-ik08-blanc-ral9010-100482421.html>

Description courte



Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG039122

Tableautin 250x300x35mm IP20 IK08 - entrées défonçables pour tubes Ø16mm à Ø20mm - blanc RAL9003 - auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 850°C conforme à la réglementation des ERP et des IGH selon la norme NF EN 60 695-2-11

Description

Tableautin 250x300x35mm IP20 IK08 - entrées défonçables pour tubes Ø16mm à Ø20mm - blanc RAL9003 - auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 850°C conforme à la réglementation des ERP et des IGH selon la norme NF EN 60 695-2-11

Description

Caractéristiques générales

Tableautins et coffrets - équipés pour machinerie ascenseur DTU

Caractéristiques

Tableautins

- Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 850 °C conforme à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et

des IGH (Immeubles de Grande Hauteur) selon la norme NF EN 60 695-2-11

- Cadre plastique avec panneau Isorel démontable épaisseur
- 6 mm avec 1 face laquée
- Tenue en température : 7 jours à 70 °C
- Entrées défonçables pour tubes :
- Ø16-20 (IEC 60614-1)
- Blanc RAL 9003
- IP 20 - IK 08

Epaisseur 35 mm

- Dimensions largeur : 250 mm
- Dimensions longueur : 300 mm

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEGRAND	
Ean13	3245060391225	
Référence fabricant	039122	
Caractéristiques produit	Marque	Legrand
	Emballage	2 unités
	Volume	5.21 dm3
	Poids	1111.00 g
	Auto-extinguibilité	tenue au fil incandescent 850 °C conforme à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur) selon la norme NF EN 60 695-2-11
	Tenue en température	7 jours à 70 °C
	Dimensions largeur	250 mm
	Dimensions longueur	300 mm
	couleur	blanc
	largeur (mm)	300
	type de façade	couvercle
	matériau du boîtier/corps	plastique
	mode de pose	apparent
	profondeur (mm)	35
	numéro RAL	9003
	hauteur (mm)	250
	indice de protection (IP)	IP20
	profondeur intérieure (mm)	35
	finition du couvercle	fermé
	Hauteur (mm)	320
	Largeur (mm)	370
	Profondeur (mm)	530
	Poids (g)	10150
	Volume (dm3)	63
	EAN	3414971586833
	Document(s)	
	• Page commerciale (p.487)	
Ean13	3245060391225	
Fournisseur	LEGRAND	
Référence Odelec-Nollet	000039122	
Couleur	Blanc	

Images du produit

