



ODELEC-NOLLET

AES 24V 3A EN 54-4/EN 12101-10

Électricité > Courant faible - Contrôle - Sécurité > Système anti-intrusion - Effraction -
Alarme - Incendie > Centrale alarme incendie - Accessoire > AES 24V 3A EN 54-4/EN
12101-10

<https://odelec-nollet.fr/legrand-alimentation-electrique-de-securite-24-v-70-w-pr-das-a-sorties-redondantes-100499464.html>

Description courte



Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG040509

Alimentation électrique de sécurité EAE ou EAES ou AES 24V 70W pour DAS 24V à sorties redondantes protégées - avec voyants défaut secteur, défaut batterie, présence sortie 1, présence sortie 2

Description

Alimentation électrique de sécurité EAE ou EAES ou AES 24V 70W pour DAS 24V à sorties redondantes protégées - avec voyants défaut secteur, défaut batterie, présence sortie 1, présence sortie 2

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEGRAND	
Ean13	3245060405090	
Référence fabricant	040509	
Caractéristiques produit	1. tension de sortie CA	24 - 24 V
	2. tension de sortie CA	24 - 24 V
	3. tension de sortie CA	24 - 24 V
	1. tension de sortie DC	24 - 24 V
	2. tension de sortie DC	24 - 24 V
	3. tension de sortie DC	24 - 24 V
	Courant de sortie max. 1	3 A
	Tension d'alimentation assignée à CA 50Hz	217 - 253 V
	Tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz	217 - 253 V
	Puissance absorbée	115 VA
	Puissance dissipée	75 W
	Montage possible sur barres profilées	Oui
	Largeur	322 mm
	Hauteur	248 mm
	Profondeur	126 mm
	Adapté aux fonctions de sécurité	Oui
	Classe de protection (IP)	IP30
	finition du raccordement électrique	borne à vis
	montage direct possible	OUI
	tension de sortie CA (V)	24
	type de tension d'alimentation	DC
	protégé contre les courts-circuits	OUI
	tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz (V)	253
	puissance dissipée (W)	75
	hauteur (mm)	248
	tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz (V)	253
	indice de protection (IP)	IP30
	courant de sortie max. 1 (A)	3
	tension de sortie réglée	OUI
	largeur (mm)	322
	montage possible sur barres profilées	OUI
	montage mural possible	OUI
	adapté aux fonctions de sécurité	OUI
puissance absorbée (VA)	115	
profondeur (mm)	126	
Hauteur (mm)	490	
Largeur (mm)	1200	
Profondeur (mm)	1000	
Poids (g)	45640	
Volume (dm ³)	588	
EAN	3414970973665	
	Document(s)	
	<ul style="list-style-type: none">• Page commerciale (p.1121)• Cmc• Notice• Cmc• Page commerciale (p.1121)• Cmc	
Ean13	3245060405090	
Fournisseur	LEGRAND	
Référence Odelec-Nollet	000040509	

Images du produit

