



ODELEC-NOLLET

COMBINE SAILLIE 20A 2 POLES

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Protection résidentiel et petit tertiaire > Protection surtension - Foudre > COMBINE SAILLIE 20A 2 POLES

<https://odelec-nollet.fr/legrand-combine-pac-a-cartouches-pac-saillie-20a-2p-gris-clair-100487815.html>

Description courte



Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG046163

Combiné Pac à cartouches saillie 20A 2P 400V~ gris clair livré avec cartouche à voyant 20A - pouvoir de coupure du fusible 20kA - déclipsage du couvercle à l'aide d'un tournevis - avec indicateur de position

Description

Combiné Pac à cartouches saillie 20A 2P 400V~ gris clair livré avec cartouche à voyant 20A - pouvoir de coupure du fusible 20kA - déclipsage du couvercle à l'aide d'un tournevis - avec indicateur de position

Description

Caractéristiques générales

Coupe-circuit pour cartouches domestiques, Pac

Caractéristiques

Combinés Pac 20 à cartouches

- Utilisation en rénovation, pour coupure des circuits, exemple dans les batiments agricoles ou près des chaudières

- Tension d'utilisation 400 V~
- Indicateur de position
- Sécurité : capot verrouillé lorsque le circuit est fermé
- 10000 manoeuvres en charge
- Pouvoir de coupure du fusible : 20 kA
- Ces appareils sont livrés avec cartouches à voyant 20 A, réf. 0 124 20
- Déclipsage du couvercle à l'aide d'un tournevis
- Livrés avec cartouches 8,5 x 31,5 mm

Saillie 20 A

- Gris clair
- Pôles : 2P
- Largeur : 46,5 mm
- Dimensions hauteur : 100 mm
- Dimensions profondeur : 40,5 mm
- Profondeur hors tout : 49 mm

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEGRAND	
Ean13	3245060461638	
Référence fabricant	046163	
Caractéristiques produit	Marque	Legrand
	Emballage	10 unités
	Volume	3.33 dm ³
	Poids	1247.00 g
	Sécurité	capot verrouillé lorsque le circuit est fermé
	Pouvoir de coupure du fusible	20 kA
	Pôles	2P
	Largeur	46,5 mm
	Dimensions hauteur	100 mm
	Dimensions profondeur	40,5 mm
	Profondeur hors tout	49 mm
	nombre de pôles	2
	indice de protection (IP)	IP20
	pôle neutre sectionné simultanément	OUI
	tension nominale (V)	400
	mode de pose	rail DIN
	Hauteur (mm)	369
	Largeur (mm)	1200
	Profondeur (mm)	1000
	Poids (g)	81940
Volume (dm ³)	443	
EAN	3414971426290	
Document(s)		
• Page commerciale (p.491)		
• Cmc		
Ean13	3245060461638	
Fournisseur	LEGRAND	
Référence Odelec-Nollet	000046163	
Couleur	Gris	



Images du produit