





ODELEC-NOLLET

COMBINE SAILLIE 20A 3+N POLES

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Protection résidentiel et petit tertiaire > Protection surtension - Foudre > COMBINE SAILLIE 20A 3+N POLES

https://odelec-nollet.fr/legrand-combine-pac-a-cartouches-pac-saillie-20a-3p-n-gris-clair-100504463.html



Description courte

Marque: LEGRAND

Fabricant: LEGRAND

Référence: LEG046165

Combiné Pac à cartouches saillie 20A 3P+N 400V~ gris clair livré avec cartouche à voyant 20A - pouvoir de coupure du fusible 20kA - déclipsage du couvercle à l'aide d'un tournevis - avec indicateur de position

Description

Combiné Pac à cartouches saillie 20A 3P+N 400V~ gris clair livré avec cartouche à voyant 20A - pouvoir de coupure du fusible 20kA - déclipsage du couvercle à l'aide d'un tournevis - avec indicateur de position

Description

Caractéristiques générales

Coupe-circuit pour cartouches domestiques, Pac

Caractéristiques

Combinés Pac 20 à cartouches

• Utilisation en rénovation, pour coupure des circuits, exemple dans les batiments agricoles ou près des chaudières

1

- Tension d'utilisation 400 V~
- Indicateur de position
- Sécurité : capot verrouillé lorsque le circuit est fermé
- 10000 manoeuvres en charge
- Pouvoir de coupure du fusible : 20 kA
- Ces appareils sont livrés avec cartouches à voyant 20 A, réf. 0 124 20
- Déclipsage du couvercle à l'aide d'un tournevis
- Livrés avec cartouches 8,5 x 31,5 mm

Saillie 20 A

- Gris clair
- Pôles: 3P + NLargeur: 77,5 mm

Dimensions hauteur: 100 mm
Dimensions profondeur: 40,5 mm
Profondeur hors tout: 49 mm

07/05/2024

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEGRAND	
Ean13	3245060461652	
Référence fabricant	046165	
Caractéristiques produit	Marque	Legrand
	Emballage	5 unités
	Volume	3.33 dm3
	Poids	1078.00 g
	Sécurité	capot verrouillé lorsque le circuit est fermé
	Pouvoir de coupure du fusible	20 kA
	Pôles	3P + N
	Largeur	77,5 mm
	Dimensions hauteur	100 mm
	Dimensions profondeur	40,5 mm
	Profondeur hors tout	49 mm
	nombre de pôles	3
	indice de protection (IP)	IP20
	pôle neutre sectionné simultanément	OUI
	tension nominale (V)	400
	mode de pose	rail DIN
	Hauteur (mm)	770
	Largeur (mm)	1200
	Profondeur (mm)	1000
	Poids (g)	126890
	Volume (dm3)	924
	EAN	3414971426238
	Document(s) • Page commerciale (p.491) • Cmc	
Ean13	3245060461652	
Fournisseur	LEGRAND	
Référence Odelec-Nollet	000046165	
Couleur	Gris	

07/05/2024







