



ODELEC-NOLLET

# COFFRET COUPURE ENSEIGNE TETRA

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Coffret - Armoire - Enveloppe > Coffret de sécurité > COFFRET COUPURE ENSEIGNE TETRA

<https://odelec-nollet.fr/legrand-coffret-coupure-pour-enseigne-lumineuse-inter-pompier-4p-16a-400v-avec-voyant-100487365.html>

## Description courte

Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG038052

Coffret coupure pour enseigne lumineuse inter pompier tétrapolaire 16A 400V avec voyant LED rouge haute luminosité - IP65 IK08 - sans entretien - gris RAL1015 - conforme aux normes NF C 15-150, NF EN 50-425 : 2008, IEC 60 669-2-6



## Description

Coffret coupure pour enseigne lumineuse inter pompier tétrapolaire 16A 400V avec voyant LED rouge haute luminosité - IP65 IK08 - sans entretien - gris RAL1015 - conforme aux normes NF C 15-150, NF EN 50-425 : 2008, IEC 60 669-2-6

## Description

Caractéristiques générales

Coffrets de sécurité série 90 - coupure et extinction

## Caractéristiques

### **Coffrets coupure pour enseigne lumineuse "inter pompier"**

- Permettent la coupure des enseignes haute et basse tension en cas d'urgence depuis l'extérieur d'un local hors de portée de main, conformément aux exigences de la NF C 15-150, NF EN 50-425 : 2008, IEC 60 669-2-6 et au règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP
- IP 65 IK 08
- Coffrets équipés de :
  - 1 dispositif de verrouillage de l'ouverture du boîtier en position sous tension
  - 2 presse-étoupe (livrés avec le produit)
  - 1 interrupteur à bornes protégées
  - 1 dispositif anti-réarmement involontaire

### **Tétrapolaires**

- Coffret de coupure RAL 1015 (gris clair)
- Tétrapolaire 16 A - 400 V équipé du voyant (LED) rouge haute luminosité
- Sans entretien - large champ de vision
- Dimensions : 172 x 101 x 73 mm

## Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEGRAND	
Ean13	3245060380526	
Référence fabricant	038052	
Caractéristiques produit	Marque	Legrand
	Emballage	1 unité
	Volume	2.36 dm3
	Poids	613.00 g
	Dimensions	172 x 101 x 73 mm
	nombre de voyants lumineux	1
	tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz (V)	400
	nombre de commutateurs-sélecteurs	1
	matériau du boîtier/corps	plastique
	adapté à un arrêt d'urgence	OUI
	indice de protection (IP)	IP65
	couleur de la partie supérieure du boîtier	gris
	nombre de contacts en tant que contacts à ouverture	1
	nombre de postes de commande	1
	Hauteur (mm)	430
	Largeur (mm)	1200
	Profondeur (mm)	1000
	Poids (g)	80520
	Volume (dm3)	516
	EAN	3414971661608
<b>Document(s)</b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Page technique (p.1116)</a></li><li>• <a href="#">Page commerciale (p.1124)</a></li><li>• <a href="#">Notice</a></li></ul>		
Ean13	3245060380526	
Fournisseur	LEGRAND	
Référence Odelec-Nollet	000038052	
Couleur	Gris	

## Images du produit

---

