



ODELEC-NOLLET

BLOC RESS.PASS.1JON 4P5 ORANGE

Électricité > Industrie > Connectique - Raccordement > BLOC RESS.PASS.1JON 4P5 ORANGE

<https://odelec-nollet.fr/legrand-bloc-jonc-viking3-a-ressort-1-jonc-2-conduct-1-entr-1-sortie-orange-pas-5-100489024.html>

Description courte

Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence :LEG037220

Bloc de jonction de passage connexion à ressort Viking3 pour câble cuivre avec 1 jonction 2 conducteurs 1 entrée 1 sortie - section 4mm² - pas 5mm - orange



MATÉRIEL
ELECTRIQUE

VISUEL INDISPONIBLE

Description

Bloc de jonction de passage connexion à ressort Viking3 pour câble cuivre avec 1 jonction 2 conducteurs 1 entrée 1 sortie - section 4mm² - pas 5mm - orange

Informations complémentaires

| | | |
|--------------------------|---|----------------------------------|
| Quantité d'unité Prix | 0.000000 | |
| Marque | LEGRAND | |
| Ean13 | 3245060372200 | |
| Référence fabricant | 037220 | |
| Caractéristiques produit | Section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble | 0.5 - 6 mm ² |
| | Section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble | 0.5 - 2.5 mm ² |
| | Section de conducteur connectable monofilaire | 0.5 - 6 mm ² |
| | Section de conducteur connectable multifilaire | 0.5 - 4 mm ² |
| | Courant assigné In | 32 A |
| | Tension assignée | 800 V |
| | Type de montage | profilé chapeau 35 mm |
| | Température de fonctionnement | 5 - 40 °C |
| | Largeur | 5 mm |
| | Hauteur | 42 mm |
| | Profondeur | 54 mm |
| | nombre d'étages | 1 |
| | finition raccordement électrique 2 | raccordement par borne à ressort |
| | Couleur | orange |
| | tension assignée (Ue) (V) | 800 |
| | finition raccordement électrique 1 | raccordement par borne à ressort |
| | classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 | V2 |
| | mode de pose | profilé chapeau 35 mm |
| | section de raccordement câble rigide (mm ²) | 6 |
| | plaque de fermeture requise | OUI |
| | section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble (mm ²) | 2.5 |
| | section de raccordement câble souple (mm ²) | 4 |
| | finition antidéflagrante 'Ex e' | OUI |
| | matériau du corps isolant | thermoplastique |
| | température d'utilisation (°C) | 40 |
| | section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble (mm ²) | 6 |
| | nombre de positions de serrage par étage | 2 |
| | courant assigné In (A) | 32 |
| | Hauteur (mm) | 353 |
| | Largeur (mm) | 1200 |
| | Profondeur (mm) | 1000 |
| | Poids (g) | 79320 |
| | Volume (dm ³) | 424 |
| EAN | 3414971460966 | |
| | Document(s) | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Page technique (p.433) • Page technique (p.caractéristiques techniques) • Page technique (p.caractéristiques techniques) • Tableau de choix (p.428) • Page technique (p.caractéristiques et dimensions) • Page technique (p.caractéristiques et dimensions) • Page commerciale (p.432) • Page technique (p.438) • Fiche • Fiche • Fiche • Tableau de choix (p.428) • Page technique (p.caractéristiques et dimensions) • Page technique (p.caractéristiques et dimensions) • Page technique (p.438) • Page commerciale (p.432) | |
| Ean13 | 3245060372200 | |
| Fournisseur | LEGRAND | |
| Référence Odelec-Nollet | 000037220 | |
| Couleur | Orange | |



