



ODELEC-NOLLET

TRANSFORMATEUR HOSP TRI 4KVA

Électricité > Industrie > Relais - Transformateur - Alimentation > TRANSFORMATEUR HOSP TRI 4KVA

<https://odelec-nollet.fr/legrand-transformateur-triphas-hospitalier-ip21-prim-400v-n-et-sec-230v-n-4kva-100488701.html>

Description courte

Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG042581

Transformateur triphasé pour locaux hospitalier IP21 primaire 400V~ couplage étoile + Neutre et secondaire 230V~ couplage étoile + Neutre puissance 4kVA - avec écran électrostatique - conforme à la norme IEC EN 61558-2-15



Description

Transformateur triphasé pour locaux hospitalier IP21 primaire 400V~ couplage étoile + Neutre et secondaire 230V~ couplage étoile + Neutre puissance 4kVA - avec écran électrostatique - conforme à la norme IEC EN 61558-2-15

Description

Caractéristiques générales

Transformateurs pour locaux hospitaliers - IP 21 - IP 00

- Transformateurs de séparation des circuits
- Conformes à la norme IEC EN 61558-2-15
- Les principales exigences de cette norme, au-delà de la norme IEC 61558-2-4 concernent :
 - le courant de fuite secondaire / terre limité à 0,5 mA à vide
 - le courant d'appel limité à 12 fois la valeur crête du courant primaire
- Equipés d'un système de surveillance de température, sorties sur bornes dédiées

Caractéristiques

Triphasés Primaire : 400 V~ + N - Secondaire : 230 V~ + N

- Avec écran électrostatique
- Contrôle de la température par bilame (bornes dédiées)
- IP 21
- Puissance : 4 kVA
- Borne primaire câble souple : 10 mm²
- Borne secondaire câble souple : 10 mm²

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEGRAND	
Ean13	3245060425814	
Référence fabricant	042581	
Caractéristiques produit	Marque	Legrand
	Emballage	1 unité
	Volume	198.38 dm3
	Poids	61000.00 g
	Puissance	4 kVA
	Borne primaire câble souple	10 mm ²
	Borne secondaire câble souple	10 mm ²
	largeur (mm)	420
	type de commutation	YY
	construit comme un transformateur d'isolement	OUI
	profondeur (mm)	190
	classe de matériau isolant selon IEC 85	H
	tension primaire 1 (V)	400
	tension secondaire 1 (V)	230
	hauteur (mm)	270
	indice de protection (IP)	IP21
	tension de court-circuit relative uk (%)	3.3
	puissance nominale (VA)	4000
	Hauteur (mm)	560
	Largeur (mm)	545
	Profondeur (mm)	650
	Poids (g)	61000
	Volume (dm3)	198
	EAN	3245060425814
		Document(s)
		<ul style="list-style-type: none">• Page commerciale (p.273)• Page commerciale (p.265)• Page technique (p.269)• Page technique (p.protection au primaire des transformateurs)• Page technique (p.protection au secondaire des transformateurs)• Fiche• Fiche• Prt219022_gt_transfosbt-bt
	Ean13	3245060425814
Fournisseur	LEGRAND	
Référence Odelec-Nollet	000042581	



