



ODELEC-NOLLET

BLOC RES.PREH 1JONC 2,5 ORANG

Électricité > Industrie > Connectique - Raccordement > BLOC RES.PREH 1JONC 2,5 ORANG

<https://odelec-nollet.fr/legrand-bloc-jonc-viking3-a-ressort-circuit-non-coupe-avec-prehenseur-orange-pas-6-100483938.html>

Description courte

Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG037285

Bloc de jonction sectionnable connexion à ressort Viking3 pour câble cuivre avec 1 jonction 2 conducteurs pour circuit non coupé avec préhenseur section 2,5mm² - pas 6mm - orange



MATÉRIEL
ELECTRIQUE

VISUEL INDISPONIBLE

Description

Bloc de jonction sectionnable connexion à ressort Viking3 pour câble cuivre avec 1 jonction 2 conducteurs pour circuit non coupé avec préhenseur section 2,5mm² - pas 6mm - orange

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEGRAND	
Ean13	3245060372859	
Référence fabricant	037285	
Caractéristiques produit	Section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble	0.5 - 2.5 mm ²
	Section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble	0.5 - 2.5 mm ²
	Section de conducteur connectable monofilaire	0.5 - 2.5 mm ²
	Section de conducteur connectable multifilaire	0.5 - 2.5 mm ²
	Courant assigné In	15 A
	Tension assignée	500 V
	Type de montage	profilé chapeau 35 mm
	Température de fonctionnement	5 - 40 °C
	Largeur	6 mm
	Hauteur	52.5 mm
	Profondeur	80 mm
	nombre d'étages	1
	finition raccordement électrique 2	raccordement par borne à ressort
	Couleur	orange
	tension assignée (Ue) (V)	500
	finition raccordement électrique 1	raccordement par borne à ressort
	classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94	V2
	mode de pose	profilé chapeau 35 mm
	section de raccordement cable rigide (mm ²)	2.5
	plaque de fermeture requise	OUI
	section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble (mm ²)	2.5
	section de raccordement cable souple (mm ²)	2.5
	matériau du corps isolant	thermoplastique
	température d'utilisation (°C)	40
	section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble (mm ²)	2.5
	nombre de positions de serrage par étage	2
	courant assigné In (A)	15
	Hauteur (mm)	430
	Largeur (mm)	1200
	Profondeur (mm)	1000
	Poids (g)	75560
	Volume (dm ³)	516
	EAN	3414971427143
	Document(s)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Page technique (p.433) • Page technique (p.caractéristiques techniques) • Page technique (p.caractéristiques techniques) • Tableau de choix (p.428) • Page technique (p.caractéristiques et dimensions) • Page commerciale (p.433) • Page technique (p.439) • Tableau de choix (p.428) • Page technique (p.caractéristiques et dimensions) • Page technique (p.439) • Page commerciale (p.433) 	
Ean13	3245060372859	
Fournisseur	LEGRAND	
Référence Odelec-Nollet	000037285	
Couleur	Orange	



