



ODELEC-NOLLET

BALADEUSE INCAND.ETAN.A/PINCE

Électricité > Éclairage > Éclairage de chantier > BALADEUSE INCAND.ETAN.A/PINCE

<https://odelec-nollet.fr/legrand-baladeuse-chantier-230v-75-w-incandescent-fiche-2p-avec-pince-cordon-10-m-100501566.html>

Description courte

Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence :LEG062211

Baladeuse chantier 230V 75W maximum IP55 avec pince orientable, interrupteur, fiche 2P et cordon 10m - panier rotatif acier et revêtement de protection et poignée caoutchoutée et verrine en verre trempé -livré avec lampe à filament renforcé



Description

Baladeuse chantier 230V 75W maximum IP55 avec pince orientable, interrupteur, fiche 2P et cordon 10m - panier rotatif acier et revêtement de protection et poignée caoutchoutée et verrine en verre trempé -livré avec lampe à filament renforcé

Description

Caractéristiques générales

Baladeuses à usage professionnel

Caractéristiques

Culot E27 - 75 W maxi - IP 55

- Panier rotatif en acier avec revêtement de protection
- Livré avec lampe à filament renforcé pour une meilleure tenue aux chocs

- Fonctionne également avec lampes fluocompactes et halogènes 230 V équipées d'un culot E27
- Poignée caoutchoutée
- Verrine en verre trempé

Avec pince orientable et inter

- 230 V - avec fiche 2P - 10/16 A
- Cordon longueur 10 m - classe II

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEGRAND	
Ean13	3245060622114	
Référence fabricant	062211	
Caractéristiques produit	Marque	Legrand
	Emballage	1 unité
	Volume	9.11 dm3
	Poids	1808.00 g
	longueur (mm)	262
	source lumineuse fournie	OUI
	largeur (mm)	110
	puissance de lampe acceptée (W)	75
	indice de protection (IP)	IP55
	tension nominale (Un) (V)	250
	avec cordon de raccordement et prise	OUI
	Hauteur (mm)	617
	Largeur (mm)	1200
	Profondeur (mm)	1000
	Poids (g)	112870
	Volume (dm3)	740
	EAN	3414970971746
Document(s)		
<ul style="list-style-type: none"> • Page commerciale (p.816) • Fiche 		
Ean13	3245060622114	
Fournisseur	LEGRAND	
Référence Odelec-Nollet	000062211	



